

墓碑制作安装服务资质办理

产品名称	墓碑制作安装服务资质办理
公司名称	高德资信评估（广东）有限公司
价格	.00/套
规格参数	有效期:3年 办理时间:五个工作日 地区:全国受理
公司地址	广州市天河区广棠路23号A栋（部位：一楼145）
联系电话	13724043878

产品详情

墓碑制作安装服务资质办理

域要在同一水平面。

2、在安装墓碑箱体时，要先将外围箱体作正，对角成正比，箱体内部结合点，要加直角链接，内穴厢体与外围厢体之间进行混凝土砂浆来加固，整体误差在1公分之内。

3、墓碑两侧的扶手安装的小柱、云柱或立柱，必须用加工有榫头的材料并用C25的水泥进行粘接，垂直度误差不得超过2毫米，扶手的四周尺寸必须统一。

4、碑柱安装时在柱子与厢体连接处必须用加工有榫头的材料并用C25水泥进行粘接，碑柱间的距离要按墓碑的碑板大小来规定，上下间距统一，垂直度不得超过2毫米，左右间距必须统一。

5、墓碑的主碑安装从上到下由碑柱开槽当中安装，后用水泥勾缝，确保稳固。

6、石碑柱安装时在柱子与厢体连接处必须用加工有榫头的材料并用C25水泥进行粘接，碑柱间距离按碑板大小来规定，上下间距统一，垂直度不得超过2毫米，左右间距必须统一。

7、上横梁安装根据不同款形大小来定，必须用加工有墓碑石榫头的材料并用C25水泥进行粘接四周间距必须统一。

8、墓碑的碑顶安装必须用C25水泥进行粘接，四周间距必须统一，垂直度误差不得超过2毫米。

9、一般福位需做水泥护坡的，要用C20稀释混凝土制作，要求与福位底板四边抹平，表面亚光。