

# 锌含量定做环氧富锌底漆

产品名称	锌含量定做环氧富锌底漆
公司名称	山东海恒工业涂料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13053773902 18660722727

## 产品详情

### 环氧富锌底漆

#### 组成特点：

该漆由锌粉、由A组分环氧树脂为基料并加入超细锌粉，环氧树脂德等为一组份（A）以固化剂为B组分采用聚酰胺树脂作为固化剂配置而成的双组份重防腐底漆，具有常温干燥，锌粉不易沉淀等特点。

#### 性能和用途：

该漆漆膜中锌粉含量较高，具有阴极保护作用，有良好的附着力和优异的耐水、防锈性能。还具有漆膜快干，抗油等特点，能与大部分防锈漆及面漆配套。漆膜厚度控制在20微米左右不影响焊接性能。该漆可作为造船各部位和桥梁的钢板经抛丸喷砂处理后的保养底漆，钢铁结构表面防腐涂层。

颜色：锌灰色

闪点：约27

基本参数:干燥时间（25 相对湿度65%）表干0.5小时实干24小时完全固化7天

#### 涂装配套及施工：

1、涂装前首先将该漆A、B两种组份按规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂装施工。

配漆 A组份：B组份：10 1，配置后使用期（25 ）8小时。

2、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法施工即可。

3、使用量参数：作为保养底漆约80克/m<sup>2</sup>，干膜厚度20微米。作为防锈漆约270克/m<sup>2</sup>，干膜厚度70微米。

4、稀释剂：环氧稀释剂。

5、金属表面处理：为了对金属物的保护作用，钢铁表面需经抛丸或喷砂方法处理、除去氧化皮、铁锈、油污等，达到瑞典除锈Sa2.5级后才能涂装。

6、后道配套涂料：环氧云铁厚浆底漆、环氧沥青系列涂料、氯化橡胶涂料。

7、施工环境低于10 固化反应迟缓。

包装规格：环氧富锌底漆浆（A组份）25kg/桶，固化剂（B组份）2.5kg/桶。

贮存期：1年