

大功率调光led灯管3000w , 4000w , 6000w调光方式多种

产品名称	大功率调光led灯管3000w , 4000w , 6000w调光方式多种
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	1155.00/套
规格参数	品牌:郎特 型号:LT-调光灯管 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

大功率调光led灯管3000w , 4000w , 6000w调光方式多种

深圳郎特照明生产大功率调光led灯管，调光功率大，有1000w调光、2000w调光、3000w调光、4000w调光，5000w调光，6000w调光，可以带动多支led灯管调光，实现大功率调光。广泛用于汽车厂、养殖场、植物灯管调光、三防灯管调光

1. 亮度高，采用高品质2835贴片LED。
2. 节能，采用高效率恒流驱动，比传统荧光灯节能80 %。
3. 使用寿命长，可以达到40000-50000小时。
4. 耐候性强，对湿度不敏感，适应温度的范围更大。
5. 容易安装，不需要镇流器、启辉器，使用方便。
6. 环保，没有重金属和有害气体。

7. 没有频闪，启动快、无闪烁，保护眼睛。

18瓦SMD2835贴片调光日光灯采用高亮度LED，光通量为1900lm左右。外壳为内面氧化散热铝合金和外面PC磨砂罩，外型尺寸为 26 × 120mm (T8 × 4ft)。输入为AC100-AC240V.

LED三防灯分类

按长度分有,0.6mled三防灯,1.2米led三防灯,1.5mled三防灯

按功率分有,20W乳白led三防灯,30瓦贴片led三防灯,30Wled净化灯,40WLed三防支架灯,50瓦led三防灯,60wled三防灯

调光led三防灯特点

三防灯是指：防水、防尘、防腐此三防。采用专用防氧化防腐材料和硅胶密封圈来实现灯具的防护要求。此灯对电路控制板进行防腐、防水、防氧化处理,针对电器箱密封散热能力弱的特点，智慧温控三防灯专用工作电路，降低了功率变频器工作温度,对

强电隔离防护路，插接件双重绝缘处理，保证了线路的安全可靠。根据三防灯的实际工作环境，对灯具防护盒表面进行纳米喷塑防潮防腐处理，杜绝了粉尘和水分的进入。

调光led三防灯应用环境

三防灯一般用于腐蚀性比较强、尘土比较多、有雨淋的工业照明需求场所，例如：养殖场照明,家禽场照明,畜牧业led照明等。

可调光led球泡灯有常规AC220v调光灯泡,DC48v调光灯可选。常规功率有3瓦,5w

Product Name : 48v LED 3w/5w IP67

led bulb Lighting

Product Code: ALL-B60-3W

Keywords : 48v LED 3W led bulb

Lighting

Product Certifications

项目符号	值	单位	功率
------	---	----	----

P	20		W
---	----	--	---

工作温度TOPR -30---55

储存温度 -40---80

电压 VOLT AC100-240V

白色发光管 Vf 3.0 - 3.3

防水等级IP IP65

LED角度 度120

DEGREE LED亮度(单颗) LM 27以上

亮度（白色） 2200以上

色温T 2700k/5500K

单颗LED功率 0.2W

T12调光led植物灯管特点】

采用高品质LED光源2835LED作为光源，寿命高达3-5万小时。输入电压AC85-265V，适合全世界用电使用，内置电源，无其他设备的配置，直接简单安全的插头接入AC85-265V的电压就可以工作了，使用方便。功率低，能耗值低，光吸收率高，

90%散发出来的光能被植物所吸收。

我们是专注做LED灯具的厂家，同时提供灯具配套产品及其它接线部件及

安装支架!

T12调光led植物灯管外观】

外壳采用T8铝塑管外壳，可以防锈防腐，产品所用材料符合环保的要求，不含汞、铅等有害重金属物。

T12调光led植物灯管波长选择】

LED波长可由客户指定，红光促进植物开花,结果.蓝光促进植物生长,你可以自主选择更合适的波长和颜色比例促进植物的生长（我们建议红光波长使用620-630nm,蓝光波长使用450-460nm）

调光器