

# 乙醛酸灌装机 5L 18L 25L 200L灌装设备厂家

产品名称	乙醛酸灌装机 5L 18L 25L 200L灌装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

### 不防爆灌装机型

Non explosion-proof type;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖

Automatic cap closing;

一机多用多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, for filling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device;

## 产品参数：

秤重范围Weighing range  
300kg

千克桶规格Barrel specification  
直径700 × 高度1000(mm)

分度值Graduation value  
1g、2g、5g、10g

准确度等级Accuracy level  
× (0.5)级

气源Air source  
0.5Mpa

灌装速度Filling speed  
120-200千克/小时

X(0.5)级

1680 × 1350 × 1650(mm)

平台, 带有传感器和过载保护系统跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封;断电后, 灌装头通过内制弹簧自动关闭, 防止产品滴漏灌装结束后, 灌装头自动复位和安全连锁系统控制系统包括: 西门子或者Omron PLC控制系统; 带有启动/关闭开关, 急停等按钮灌装超差或者无料自动报警系统可选择项目: PLC和DCS通讯和控制同步; 自动进盖压盖系统(内外盖); 充氮装置; 整机防爆系统, 标准为Exp DIIIBT4; 带有液位控制的料位箱; 气动开盖装置(防尘盖)适用范围适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、食品添加剂及其他危险性化学产品等产品中.特别是有剧的毒、强腐蚀、易燃、易爆、易挥发、易氧化、易凝固、易结晶、剧毒、强腐蚀介质的定重计量灌装。公司服务: 全国免费送货上门, 上门安装调试。我们承诺: 整机一年保修, 提供终生技术服务。供货说明: 1、工厂直销, 整机出厂严格验收。交货快速。2、整机尺寸可依据客户需求定制。3、颜色: 本品均为实物拍摄, 颜色可定制4、售后: 整机一年质保, 终身免费提供技术服务。5、全国物流发货详细说明: 自动小桶灌装机 30升灌装机液态计量灌装设备, 是对液态产品采用定重