

# 华屹矿山设备 二手绞车

产品名称	华屹矿山设备 二手绞车
公司名称	鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇
联系电话	13839225118 13839225118

## 产品详情

矿井提升机主要由工作机构、制动系统、机械传动系统、润滑系统、观测和操作系统以及拖动、控制和安全保护系统组成。(1)工作机构，包括主轴装置和离合器。其主要作用是：缠绕或搭放提升钢丝绳。承受各种正常负载（包括固定静载荷和工作载荷），并将其载荷经过轴承传给基础。承受在各种紧急事故情况下所造成的非常载荷，在非常载荷作用下，二手绞车，主轴装置的各部分不应有残余变形。当更换提升水平时，能调节钢丝绳的长度（于单绳双筒提升机）。

矿用绞车手柄上的制动器装有制动器(棘爪和棘爪)，可以将重物保持在所需位置。用于组装或提升重物的矿用绞车还应配备安全手柄和制动器。矿用绞车通常用于起吊重量较小，防爆起重绞车图片状况不佳或没有电源的地方。绞车广泛用于繁重的工作和需要牵引的地方。单辊矿用绞车的电机驱动绕线轮通过减速器，二手变频绞车，并且在电机和减速器的输入轴之间安装了制动器。为了满足起重，牵引和转弯操作的需要，还提供了带有双卷盘和多卷装置的绞车。

多绳摩擦提升机天轮轴瓦更换方法，其特征在于：包括以下步骤：

### (1)锁绳

(1.1)将罐笼停至-70米盲井井口，使用打压泵对四根首绳的调绳油缸同时进行打压，直至调绳油缸活塞杆全部伸出到端，关闭调绳油缸的四个球型截止阀，四根首绳全部张紧；

(1.2)天轮水平检修平台处，在四根首绳上固定四绳板卡，二手绞车，并使用螺栓锁紧四绳板卡，用风动扳手紧固螺栓；

### (2)从外至里依次拖出游动轮

(2.1)-70米盲井井口编码器侧，在罐笼根首绳的调绳油缸上方固定一副单绳板卡，单绳板卡借助钢丝绳绳扣悬挂1t倒链，打开调绳油管q阀，回收二手绞车，使根首绳的调绳油缸泄压，然后使用单绳板卡悬挂的1t倒链将该调绳油缸的活塞杆拉至顶端，此时根首绳松绳；

(2.2)将编码器侧个游动轮外侧的轴瓦挡板拆除，对个游动轮与天轮轴端部的轴承座之间的主轴进行油污清理，在编码器侧的两侧帮上悬挂两个2t倒链;

(2.3)用侧帮上悬挂的2t倒链拴住编码器侧个游动轮的两侧边，将个游动轮拉至天轮轴编码器侧的端部，个游动轮拖动完成后，松开1t倒链与调绳油缸活塞杆之间的连接，将根首绳的调绳油缸活塞杆打压至底部，根首绳张紧;

(2.4)按照(2.1)和(2.3)步骤，将罐笼第二根首绳松绳，然后将编码器侧第二个游动轮拉至天轮轴编码器侧的端部，第二个游动轮拖动完成后将第二根首绳张紧;

(2.5)按照(2.1)步骤，将罐笼第三根首绳松绳;

只有在具备了相应设备的操作能力之后，才有资格驾驶操纵相关设备。试想一个三岁孩童拿到发射装置是多么可怕的事情。因此才出现了一系列资格考核，就是为了确保相关从业人员拥有使用设备的资格。现在我们来看看二手矿用绞车上岗条例的介绍。

## 一、二手矿用绞车上岗条件

1 二手矿用绞车 应熟知《煤矿安全规程》的有关规定，参加安装人员都应熟知所安装二手矿用绞车的结构、工作原理、安装程序、注意事项和安全操作规程;

2 懂得回采和巷道支护的基本知识，掌握提升运输管理及起吊大件的管理规定。

3 具备独立处理及排除一些故障的能力。

## 二、安全规定

4 上班前禁止喝酒，上班时不得睡觉，不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制，遵守本操作规程及的有关规定。

5 运输过程中执行好“行车运输管理”规定。

6 施工过程中严格执行“停送电”制度，严禁带电搬迁、拖运设备。二手矿用绞车的解火、接火须由专职机电维修工进行，将开关停电并安设专人看守。严格执行“停电、验电、放电”制度。

华屹矿山设备(在线咨询)-二手绞车由鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司提供。鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司为客户提供“矿用提升绞车，变频绞车，绞车配件，井架，天轮，变频电控”等业务，公司拥有“华屹”等品牌，专注于其它等行业。，在河南省鹤壁市山城区石林镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱总。