

金属建筑变形缝装置价格

产品名称	金属建筑变形缝装置价格
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝型材 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

金属建筑变形缝装置价格

基座

基座尺寸应符合设计图要求，宽度偏差应符合（-0.5，+1.5）mm/m.楼（地面）变形缝装置基座厚度不小于3mm，其他基座厚度不应小于2mm。。

滑杆采用Q235钢板制作，表面做热浸锌处理，锌膜小厚度应为50 μ m,应符合GB/T13912的规定。防震型滑杆采用06Cr19Ni10不锈钢制作，连接滑杆及干板的螺栓及锚固件材质应均为不锈钢。

滑杆中需焊接部件，要求各焊接处应牢固，焊缝不应出现裂纹、未融合和未填满弧坑等缺陷

防水卷材

防水卷材厚度不应小于1.2mm，连续长度不应小于20M,宽度尺寸偏差应符合±3mm要求。

防水卷材应采用三元乙丙卷材，材质应符合GB18173.1

阻燃带

货代连续长度不应小于10m，宽度尺寸偏差应符合±3mm要求。

阻燃带耐火极限应符合设计要求。

建筑变形缝装置组装

在出厂前应该试组装变形缝装置。

对建筑变形缝装置零部件金星随见更换安装，检查零部件的配合程度。

建筑变形缝装置的成品组装应在工程现成安装完成，施工组装工艺参见附录A