

# 聚酰亚胺胶带 聚酰亚胺薄膜

产品名称	聚酰亚胺胶带 聚酰亚胺薄膜
公司名称	昆山市玉山镇泰正泽工业用品商行
价格	16.00/平方米
规格参数	基材:聚酰亚胺薄膜 宽度:根据客户要求 ( mm )
公司地址	玉山镇城北水岸花园13-203室
联系电话	86-051257460696 13914053876

## 产品详情

基材	聚酰亚胺薄膜	厚度	0.06 ' 0.08 ' 0.11 ' 0.12 ( m m )
宽度	根据客户要求 ( mm )	适用范围	适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。
品牌	泰正泽	型号	YJ-525
颜色	金黄色	长度	3300 ( m )
长期耐温性	260	短期耐温性	260
施工注意事项	防潮		

基材: 聚酰亚胺薄膜(pi膜)产品简介: 产品说明: 聚酰亚胺胶带, 又名kapton胶带。以聚酰亚胺薄膜为基材, 单面涂布高性能有机硅压敏胶, 有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。可替代3m92#。可根据客户特殊要求进行模切冲型加工。特点: 涂布高精度达到 $\pm 2.5\mu\text{m}$ 、抗拉强度高、无残胶、无刮痕、拉丝等现象、剪切性佳、易冲型模切加工、具有优异的耐高温性和耐溶剂性能! 符合rohs环保无卤等优点。用途: 在电子电工行业可用于较高要求的h级电机和变压器线圈绝缘包扎, 耐高温线圈端部包扎固定, 测温热电阻保护, 电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴, 特别适用于smt耐温保护、电子开关、pcb板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。线路板 ( pcb ) 装配波峰焊时, 用以保护金手指撕除后不留残迹; 也可用于马达绝缘、线圈固定及外层绝缘。绝缘性、耐辐射、耐高温 ( 260 以上 )。技术参数: 各型号有差异, 详细请来人来电洽谈! 优质价廉! 性价比高!