

铝合金盖板屋面变形缝

产品名称	铝合金盖板屋面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金盖板屋面变形缝

变形缝、[伸缩缝](#)

的构造，必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的[伸缩缝](#)

，为防

止风雨侵入室

内，要求用有弹性的、憎水

的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有[沥青](#)麻丝、浸[沥青](#)木丝板、[氯丁橡胶](#)、[泡沫塑料](#)等。缝口还须用[镀锌铁皮](#)、[铝板](#)或塑料板等作盖缝处理。

内墙[伸缩缝](#)

的处理，随室内装修不同而异，可选用木条、木板、塑料板、金属板等盖缝。楼层地面伸缩缝，可在缝口填嵌[沥青](#)

麻丝等，上铺活动盖

板或橡皮条等，以防灰尘落至下一楼层。

屋顶的伸缩缝，则用[镀锌铁皮](#)、[铝板](#)

或预制钢筋混凝土板等作盖缝处理，着重作好防水。地下建筑、地下室等处的伸缩缝，出于防水要求，常在防水结构层的外侧或底部加铺玻璃布[油毡](#)、橡胶片、[镀锌铁皮](#)

、紫铜片，以及采用内埋式或可卸式[止水带](#)

（如橡胶、塑料、金属等），并用沥青砂浆、沥青麻丝或浸沥青木丝板等填嵌缝隙。 在现

浇整体式钢筋混凝土建筑中，由于混凝土在浇灌后的一段时间内有较大的收缩变形，以后才趋于稳定，可利用这一特性，将沿钢筋混凝土结构的长向分成几段，中间留缝，待期工程施工1~2个月后，再浇灌合缝。这种只在施工期间保留的临时性温度收缩缝,称为后浇缝,或称收缩带。后浇缝的宽度一般为50~100厘米,缝的间距

约为20~25米，并尽量和施工时的接缝结合设置；缝的填充材料，可用掺[铝粉](#)的混凝土。