

金属盖板型屋面变形缝

产品名称	金属盖板型屋面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

金属盖板型屋面变形缝

在建筑物中设置伸缩缝及其间距问题，目前认识不尽一致，各国的规定和作法也不相同。如联邦德国、苏联和一些东欧,采取严格的伸缩缝间距,以防止建筑物产生裂缝。日本、美国等是在计算中考虑温度应力，一般不设伸缩缝。英国、法国等则处理比较灵活。中国从20世纪50年代开始,探讨建筑物设置伸缩缝的理论,提出了初步的理论依据，解决了若干工程实际问题。 砖墙伸缩缝一般做成平缝或错口缝，一砖半厚外墙应做成错口缝或企口

缝。外墙外侧常用浸沥青的麻丝或木丝板及[泡沫塑料](#)

条、石膏弹性防水材料塞缝，缝隙较宽时，可用[镀锌](#)

铁皮、铝皮作盖缝处理。内墙可用金属皮或木条作为盖缝。楼地板层伸缩缝构造。伸缩缝位置大小应与墙体、屋顶变形缝一致。缝内以可压缩变形的油膏、沥青麻丝、金属或塑料调节片等材料做封缝处理，上铺活动盖板或橡皮等以防灰尘下落。顶棚处的盖缝条只能固定于一端，以保证缝两端构件自由伸缩。屋顶伸缩缝构造。