

金属防潮密闭门 舰艇密闭通风窗 执行GJB2805A-2002标准

产品名称	金属防潮密闭门 舰艇密闭通风窗 执行GJB2805A-2002标准
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

舰艇门、金属防潮密闭门窗：

jun用标准：后方军械仓库防盗技术要求：GJB 2805A，2002，按照GJB2805，2002标准进行制造。防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。

常用尺寸：4.5米*4.5米 双开带小门

应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于4mm。门框钢板厚度不宜小于8mm.

门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。

每扇门铰链数量应不少于2个
。锁具安装要求：采用机械（电子）密码锁+机械钥匙锁，达到双锁功能。

固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力不小于40分钟。

应能控制密闭门上通行小门的开关；

使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

兵器室金属防潮密闭门 舰艇门产品简介

- 1、该产品严格按照军标GJB2805A，2002标准设计。
- 2、门框采用Q235A8mm-10mm钢板（或型材）制成，门板采用2mm+保温隔热层+2mm钢制成（复合型），表面做环氧富锌油漆（底+中+面漆）处理，防腐性能远远高于一般防锈漆。门板带整体压紧机构，门框与门扇间镶嵌密封胶条在该门正常关闭状态下，气密性、水密性、抗风压均可达到8级（标准8级）。
- 3、锁具采用机械密码锁加防盗叶片锁，该两款锁具均为金库门级别，防盗性能优良，密封胶条采用EPDM密封胶条，抗老化、耐腐蚀性能强。
- 4、该产品可按使用要求，设计带门中小门，活动下门槛，更加方便日常的使用。
- 5、该产品采用一体联动压紧机构，开关门快速简便。门扇在原来传统单层钢板结构的基础上升级改为复合层门板，即增加该产品的外观美观大气，又使该门功能上具备了良好的保温隔热性能，真正的为库房把关守护。