

维谛NetSure801PD380/250AFH-A-Y1交流配电柜系列技术参数

产品名称	维谛NetSure801PD380/250AFH-A-Y1交流配电柜系列技术参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

维谛NetSure801PD380/250AFH-A-Y1交流配电柜系列技术参数

维谛NetSure801分立式开关电源系统性

C114中国通信网

NetSure801电源系统性是维谛网络能源集多年开发和网上运行经验，用到DSP技术、为满足核心网供电需求而来设计的高可靠、高功率密度、高性能全数字化分立式通信电源系统性，适用于市话网大中型交换局、长途局、一级传输干线、移动交换局及移动汇接局等场合。该系统性由整流柜、交谈低压柜及直流发电低压柜组成，单柜余量达2000A，并可通过并机升级途径保证 6000A余量。

好产品的特点：

超宽交谈输出额定电压的工作使用范围

特小系统性输出余量

完美的交、直流发电侧防雷系统

整流模块用到全面的软面板开关国家专利及休眠低碳发明权，高质量低碳

先进典型的电磁辐射检测来设计，达到CE、NEBS、等各国的标准

整流模块cvc置管热插拔科技，非即，换新期限乘以1min

智能物联电池管理，更好增长蓄电池组稳定性及使用时长

网络化来设计，提供多种通信接口，灵活保证 远程监控组网

逻辑系统的出现问题的保护、出现问题的误码能力

交谈低压柜、直流发电低压柜的配置有独有视频监控单元，可退出系统性独有运行

科技规格参数：

输出额定电压：260-530Vac

输出频点：45 ~ 65Hz

输出电压：-42~-58Vdc

满配余量：单柜2000A，并可保证多柜6000A平滑升级

系统性学习效率：>92%

整流模块：R48-5800

视频监控方案：M810G

机械长度：整流柜2000mm(H) × 600mm(W) × 600mm(D)

交、直流发电低压柜2000mm(H) × 800mm(W) × 600mm(D)