

# 加工卡锁铝合金变形缝厂家

产品名称	加工卡锁铝合金变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	款式:外墙变形缝 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 加工卡锁铝合金变形缝厂家

本图集是对原国标参考图集04CJ01-1、04CJ01-2、04CJ01-3的提升编制，本图集共编入建筑变形缝常用的A、B、C、D四个系列变形缝装置的构造详图及选用规格表，每个系列按使用部位分为：楼面变形缝、内墙和顶棚变形缝、吊顶变形缝、外墙变形缝和屋面（包括停车屋面）变形缝装置；按使用形式分为：平面型变形缝、转角型变形缝装置；按构造特征分为：盖板型变形缝、卡锁型变形缝、嵌平型变形缝装置；为满足特殊使用功能的要求编入了防震型变形

沉降缝 为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。

各种变形缝材料物理性质)

#### 1 铝挤型

1. 铝挤型应为6063-T5形式。 2. 承受应力 170N / mm<sup>2</sup>以上
3. 抗拉强度 15kgf/mm以上 GB/T5237 4. 降伏强度 11kgf/mm以上 GB/T5237 5. 伸长率 8% 以上 GB/T5237

#### 2 不锈钢板

1. 须弯折或非弯折之不锈钢板应为 SUS304型式。
2. SUS304型式不锈钢板承受应力 520N/ mm<sup>2</sup> GB/T3280

#### 3 铝合金板

1. 须弯折之铝合金板应为3003-H14形式，非弯折之铝合金板均为高承载型，应为6061-T6形式。

2. 3003-H14形式铝合金板承受应力 185N / mm<sup>2</sup>以上 GB/T3880 3. 6061-T6形式铝合金板承受应力 295N / mm<sup>2</sup>以上 GB/T3880

#### 4 钢制中轴控制杆系统

1. 抗拉强度 50N / mm<sup>2</sup>以上 GB/T8162 2. 降伏强度 30N / mm<sup>2</sup>以上 GB/T8162