

LSQZ拉索球形钢支座 网架钢结构抗拉拔 固定铰 桥梁抗震 滑动支座

产品名称	LSQZ拉索球形钢支座 网架钢结构抗拉拔 固定铰 桥梁抗震 滑动支座
公司名称	衡水科晟桥梁工程配件有限公司
价格	1298.00/套
规格参数	品牌:衡科工 型号:双向SX 单向DX 固定 产地:河北 衡水
公司地址	河北省衡水市阜城县阜城镇东南关社区（注册地址）
联系电话	13315865980

产品详情

LSQZ拉索球形钢支座 又称负反力支座，可以同时承受正负反力的支座。分为拉力铰支座和拉力连杆支座两类，前者又分为固定式和活动式。固定式铰支的上摇座锚于梁端，下摇座锚于墩顶或桥台，之间用钢销连接而成；活动式的下摇座锚于墩顶或台顶的防拔块间，并在座下加辊轴，使其即能受拉，又能沿纵向移动。

LSQZ拉索球形钢支座 传力可靠，转动灵活，它不但具备盆式橡胶支座承载能力大，容许支座位移大等特点，而且能更好地适应支座大转角的需要，与盆式支座相比具有下列优点：1．球形钢支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀。

LSQZ拉索球形钢支座 是应用在与主体结构相连接的连廊结构之中，支座可承受20%支座反力的水平力，当发生地震时，不锈钢板间滑动消能，然后阻尼橡胶产生阻尼耗能，使支座沿连廊纵横方向，均能产生减震消能作用。本产品有消能减震，柔性减震，刚性减震三道设防，可使连廊在地震，强风等自然灾害的作用下，不会发生破坏和塌落，保障人们的生命和财产安全。

LSQZ拉索球形钢支座 产品简介

按性能可分为：固定支座，仅具有竖向转动性能，代号为GD。

单向活动支座，具有竖向转动和单一方向的滑移性能，代号为DX。

双向活动支座，具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。

适用温度范围及磨擦系数：常温型支座适用于-25 ~+60 ，设计磨擦系数最小取值=0.03

耐寒型支座适用于-40 ~+60 ，设计磨擦系数最小取值=0.06

如客户选用耐寒型支座在签订协议时需注明。

二、1、竖向承载力：支座按承载力的大小分为31级，支座设计承载力允许超载10%。

2、水平承载力：固定支座水平各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力，可承受支座设计承载力的20%。

3、支座允许转角0.02-0.06rad.