

## GPZ( )盆式橡胶支座 单双向滑动支座 公路桥梁抗震球形固定支座

产品名称	GPZ( )盆式橡胶支座 单双向滑动支座 公路桥梁抗震球形固定支座
公司名称	衡水科晟桥梁工程配件有限公司
价格	850.00/套
规格参数	品牌:衡科工 型号:GPZ( ) 产地:河北 衡水
公司地址	河北省衡水市阜城县阜城镇东南关社区(注册地址)
联系电话	13315865980

### 产品详情

盆式橡胶支座的结构原理及安装方法一、盆式橡胶支座的结构原理盆式橡胶支座的结构原理是安置于密封钢盆中的橡胶块，在三向受力的情况下，而产生的反力，承受桥梁的垂直荷载，同时，利用橡胶的弹性，满足梁端的转动，通过焊接在上座板上的不锈钢板与聚四氟乙烯的自由滑移，完成桥梁上部构造的水平位移。本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形小，水平位移量大，转动灵活，并具有良好的缓冲性能，是建筑连续式桥梁的优秀支座，且具有重量轻，结构紧凑，构造简单，建筑高度低，加工制造方便，节省钢材，降低造价等优点，是适宜于大跨桥梁使用的较理想的支座。

#### 二分类介绍

常用GPZ(2009)、GPZ(09T)、GPZ、GPZ( )、GPZ(II)、GPZ(KZ)三大类。

GPZ(2009)系列支座目前承载力为31个级别，承载力0.8MN-60MN，能满足大型桥梁建造的需要。GPZ(2009)标准系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。支座转动角度不小于0.02rad.加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数小取0.03.;加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数小取0.06。

