

## pu软管吸尘管 pu软管 诺成橡塑报价

产品名称	pu软管吸尘管 pu软管 诺成橡塑报价
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

### 产品详情

pu钢丝伸缩管故障少；设备机动灵活、坚固---、节省能耗，透明pu软管，降低噪音和粉尘的危害，安全生产，---劳动条件，有一定程度的自动化。高耐磨，pu钢丝伸缩管型号，内壁几近光滑，耐磨pu吸尘软管在路面铣创作业中的应用：pu钢丝伸缩管在铣创作业过程中，不可避免地会产生材料颗粒和粉尘，这些颗粒粉尘对设备周边的空气质量以及机手和工地人员都有着非常的影响，所以就需要用到耐磨pu吸尘软管。pu钢丝伸缩管铣创机真空除尘铣创系统可以把铣创过程中产生的颗粒粉尘吸走，从而免除了这些颗粒物对于周边环境、设备以及操作手的---影响。耐磨pu吸尘软管该系统通过液压马达驱动鼓风机在铣创鼓罩壳内制造一个负压，pu钢丝伸缩管抽吸铣创过程中产生的颗粒粉尘与水气的混合物，并通过耐磨pu吸尘软管将这些混合物输送到铣创输料皮带上与铣创材料混合。

#### PU钢丝软管耐磨性能强特别适用于有磨损力的固体抽吸

PU聚氨酯钢丝软管为内嵌钢丝骨架的PU软管，该产品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。通常作为耐磨软管、抗磨损保护管，用于有磨损力的抽吸场合，特别适用于磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工吸尘软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。特别适合机械设备的摆动位置。

PU钢丝软管属性特点：具有高耐磨保护、耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高5倍。内部平滑，pu软管，使流动特性优化，可伸性、高抗张强度和抗撕裂强度。良好的耐矿物，油性能及耐化学性能，良好的抗紫外线和臭氧性能，及低温伸缩。弯曲半径小，不易扭结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏。阻燃要求符合UL94-HB标准，符合ROHS规定，通过螺旋丝接地可排静电。螺旋弹性钢丝牢固植入管壁，使外部流动性优化壁厚约为0.9毫米。

PU钢丝吸尘软管不同规格产品的壁厚相同，均为0，9毫米。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性，低温下仍能保持很好的柔软度。不含卤素，符合RoSH环保指令要求，原材料符合REACH的规

定。螺旋钢丝接地可以排静电，符合TRB 3 2153的排静电标准。耐温度范围：约-40 至+120 ，短时间约可达150 。其它规格长度及其它的要求可定制。

PU钢丝软管使用范围非常的广泛，磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工木屑吸尘，动车吸污软管，耐老化吸粪软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。

、PU钢丝软管有着很好的耐磨性能，据了解连续使用十年以上的时间都不会出现问题的。行业使用这样的材料，可以大大的减少维修频次和费用，为行业节省更多的资金。这种材料的硬度很高、强度也很高，但是重量却比较轻。安装方便安全。

第二、PU耐磨软管的耐热性、耐腐蚀性很不错，因为在一些行业中可能会接触到一些腐蚀性比较大的物品，或者是工作的环境中比较恶劣。但是该材料不会受到影响，依然可以正常使用正常工作，确保工作效率。

第三、PU钢丝管的内部是比较光滑的，聚氨酯pu软管，没有缝隙，不存在堵住粉料的现象。

第四、PU钢丝软管的种类有很多，口径大小，管壁厚度多样，客户可以根据自己的实际情况来选择不同的种类。

第五、常用的连接方式有：丝扣连接、法兰连接、卡箍连接。客户选择哪种连接方式主要取决于PU钢丝软管具体的应用工况及输送介质

pu软管吸尘管-pu软管-诺成橡塑报价由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。“ pu软管,聚氨酯软管 ”选择宁津诺成橡塑制品有限公司，公司位于：宁津县时集镇工业园，多年来，诺成橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：曹晶晶。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诺成橡塑期待成为您的长期合作伙伴！