

工业除尘PU钢丝管 诺成橡塑不参再生料 东营PU钢丝管

产品名称	工业除尘PU钢丝管 诺成橡塑不参再生料 东营PU钢丝管
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

产品详情

PU钢丝软管耐磨性能强特别适用于有磨损力的固体抽吸

PU聚氨酯钢丝软管为内嵌钢丝骨架的PU软管，该产品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。通常作为耐磨软管、抗磨损保护管，用于有磨损力的抽吸场合，特别适用于磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工吸尘软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。特别适合机械设备的摆动位置。

PU钢丝软管属性特点：具有高耐磨保护、耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高5倍。内部平滑，使流动特性优化，可伸性、高抗张强度和抗撕裂强度。良好的耐矿物，油性能及耐化学性能，良好的抗紫外线和臭氧性能，及低温伸缩。弯曲半径小，不易扭结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏。阻燃要求符合UL94-HB标准，济宁PU钢丝管，符合ROHS规定，通过螺旋丝接地可排静电。螺旋弹性钢丝牢固植入管壁，使外部流动性优化壁厚约为0.9毫米。

PU钢丝吸尘软管不同规格产品的壁厚相同，均为0.9毫米。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性，低温下仍能保持很好的柔软度。不含卤素，符合RoSH环保指令要求，工业除尘PU钢丝管，原材料符合REACH的规定。螺旋钢丝接地可以排静电，符合TRB 3 2153的排静电标准。耐温度范围：约-40至+120，短时间约可达150。其它规格长度及其它的要求可定制。

PU聚氨酯钢丝软管，可以随意调整伸缩折叠，程度(铜丝圈之间不会回弹)，一般的PU钢丝软管只可以本

性伸缩(会固定回弹到固定伸缩程度)，而随意不回弹伸缩钢丝软管可以自由调整钢丝圈之间的伸缩位置，比一般的固定回弹伸缩PU钢丝软管“缠绕性”更高。这样更可以让钢丝吸尘软管随意缠绕到理想位置与空间利用。更不需要在布管时候的弯曲位置需要想办法去固定软管走向。在常规的木工机械通风吸尘中，一般的塑料很难在高温下正常的使用，但是随着钢丝吸尘管的广泛应用，使得受温度的局限越来越小，而且其特殊的优良性能也取代了传统吸尘软管。

PU钢丝伸缩管吸尘软管应用：作为耐磨软管、抗磨损保护管，木工机械软管，陶瓷机械软管，通常用于抽吸场合，特别适用于磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工吸尘软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。

PU钢丝软管能很好的满足各行各业的吸尘通风输送要求，以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁，可伸缩弯曲；管壁：采用特殊聚醚型-聚氨酯，吸尘器用PU钢丝管，具有耐磨、耐撕裂、耐低温等特性，适合用于高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒无用的玻璃和屑片等的输送用管。广泛用于塑料工业，输送颗粒和粉末，颗粒输送装置，真空料斗/输送机，抽吸输送机，配料系统，是木工机械耐磨吸尘管。

PU钢丝软管种类繁多，但其主要特性是由耐磨型聚氨酯PU材料加镀铜钢丝生产而成。PU钢丝软管因厚度不同可以分为0.4mm，0.6mm，0.9mm等，这是几种常用的PU钢丝软管壁厚，不同壁厚的PU钢丝管应用领域各有差异。PU钢丝伸缩管501(壁厚约0.4mm轻型、伸缩性强，适合经常摆动的位置，轻质物料抽吸输送例如木工吸尘管)。PU钢丝软管502(壁厚约0.6mm，可任意弯曲，扫地车用PU钢丝管，可伸缩，适用于工业粉尘的输送，例如陶瓷粉末输送管，落料配料系统);高耐磨PU钢丝软管503(LKE-00503)(壁厚约0.9mm，可任意弯曲，不可伸缩，适用于比较粗的颗粒、磨擦性大的介质，例如钻孔机吸尘管，扫地车吸尘，高铁排污抽粪);高抗撕裂强度，良好的耐矿物油性能及耐化学性能，耐正负压性能强，用于高磨损性的固体颗粒抽吸输送)。

工业除尘PU钢丝管-诺成橡塑不参再生料-

东营PU钢丝管由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司是山东德州,软管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诺成橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诺成橡塑更加美好的未来。