

灯光栏杆 山东兆硕灯光护栏厂家

产品名称	灯光栏杆 山东兆硕灯光护栏厂家
公司名称	山东兆硕金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	19806359969 19806359969

产品详情

灯光栏杆是城市道路中主要的安全设备，在灯光栏杆的日常保养过程中，尤其要加强养护，加固。先说灯光栏杆养护要求：

注意对灯光栏杆经常观察，对产生损坏的原因及发展过程进行记录，积累资料，采取针对性措施，及时消除路面破损。

在出现暴雨、融雪、冻胀等灾害性的天气时，应对灯光栏杆进行特别巡回检查，以便及时处理。

灯光栏杆平时的巡回检查，主要检查路面有无破损及排水设施的排水状况等，以确定养护对策。

定期清扫灯光栏杆过厚的积土，以保持路容整洁和减少尘土飞扬。

保持灯光栏杆平整和应有的路拱以利排水，发现坑槽、车辙、积水或路拱消失等现象应及时修理。在雨后路表湿润时，及时用平地机或路刮进行路面整修，干燥时可先洒水湿润后进拖刮。

保持灯光栏杆含水量适度。及时排除路面积存雨水，在干燥季节，洒泼适量水分，以保持其良好稳定状态具体到两侧的防护栏的要求，要安排人专门巡查，发现破损及时上报。

灯光栏杆护栏立柱和横梁上设计的LED灯光，节能环保，不仅有防护功能还能起到道路照明为司机夜间安全出行更添加了一条保证。

在这里小编提醒千万不要因为价格的低廉而去购买一些黑心厂家的产品，这种黑心的灯光栏杆厂家会用价格的低廉来吸引消费者购买它的产品，这样给我们带来了一些不必要的麻烦。

我公司是一家生产桥梁护栏、不锈钢护栏、防撞护栏，桥梁护栏、河道护栏、景观护栏、灯光护栏、不

锈钢栏杆、防撞栏杆、桥梁栏杆、河道栏杆、景观栏杆、灯光栏杆等产品，我厂自建厂以来注重引进先进的生产技术设备，推行标准化生产，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，确保了产品质量，灯光栏杆，赢得了客户的信赖。

关于灯光栏杆的表面处理你知道吗?下面就由灯光栏杆厂家的技术人员为大家讲解一下，希望能对您有所帮助。

灯光栏杆利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件之上。其过程是:粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷头，在喷头前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经过高温使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂层。

灯光栏杆喷涂前处理:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹，并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。主要工艺步骤:高速护栏网除油、除锈、磷化、钝化。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘，而且原表面上生成一层均匀不容易生锈的灰色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力。

灯光栏杆静电喷涂:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上，特殊工件(包含容易产生静电屏蔽的位置)采用优良的静电喷塑机来完成喷涂。工艺步骤:利用静电吸附原理，在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料;落下的粉末通过回收系统回收，过筛后可以再用。

灯光栏杆高温固化:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保持相应的时间，使之熔化、流平、固化，从而得到理想的工件表面效果。工艺步骤:将喷涂好的工件推入固化炉，加热到预定的温度(一般180--220度)，并保温相应的时间;开炉取出冷却即得到成品。

灯光栏杆-山东兆硕灯光护栏厂家(图)由山东兆硕金属材料有限公司提供。山东兆硕金属材料有限公司是从事“桥梁护栏,防撞护栏,桥梁防撞护栏,不锈钢复合管护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。