

PZ673H-10C气动耐磨浆液阀

产品名称	PZ673H-10C气动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、X-10C、PZ673H-10C气动耐磨浆液阀简介:

为气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板, 阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯, 型号分为: PZ673X、PZ673H、PZ673F、PZ673Y, 公称压力PN10~16, 阀体材料为碳素钢(PZ673H-10C/16C)、不锈钢(PZ673F-10P/16P PZ673Y-10P/16P), 具有排渣功能的闸阀。PZ673H气动刀型闸阀采用全圆形的通道设计, 在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器, 聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端, 可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃, 光洁度高, 保证了良好的密封性。

PZ673H-10C气动耐磨浆液阀气动装置参数及特点: PZ673H气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表, 由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。1、双作用: 对阀门开启和关闭的两位式控制; 2、单作用: (弹簧复位): 在电器和气路切断或故障时, 阀门自动开启或关闭。PZ673H-10C气动耐磨浆液阀可选附件: 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择, 必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)

PZ673H-10C气动耐磨浆液阀主要性能规范:

公称压力PN (MPa)	试验压力 (MPa)	密封	适用介质
0.6	0.9	0.66	煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、

PZ673H-10C气动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力mm	L		D	D1	H
	PN0.6	PN1.0			
50	48	125	100	335	4-M16
65	145	120	363		
80	50	160	135	395	
100	180	155	465	8-M16	
125	210	185	530		
150	60	240	630	8-M20	
200	295	265	750		
250	70	350	318	900	12-M20
300	80	400	368	1120	
350	460	430	1260	16-M20	
400	90	515	482	1450	16-M22
450	565	532	1600	20-M22	
500	130	620	585	1800	
600	140	725	685	2300	20-M27