

# 防火玻璃门 桑联玻璃厂家 防火玻璃门批发

产品名称	防火玻璃门 桑联玻璃厂家 防火玻璃门批发
公司名称	云南桑联钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区春雨路1426号大院
联系电话	13888085157 13888085157

## 产品详情

除硼硅酸盐防火玻璃外，特种防火玻璃还包括铝硅酸盐防火玻璃、微晶防火玻璃及软化温度高于800以上的钠钙料浮法玻璃等。其共同特点是:玻璃软化点较高，一般均在800以上，防火玻璃门公司，热膨胀系数低，在强火焰下一般不会因高温而炸裂或变形，尤其是微晶防火玻璃，除具有上述特点外，防火玻璃门批发，还具有机械强度高、抗折、抗压强度高及良好的化学稳定性和物理力学性能。但特种材料的防火玻璃(硼、铝硅酸盐防火玻璃，微晶防火玻璃)价格较高，市场较难接受，目前我国单片防火玻璃技术基本采用平板玻璃物理或化学增强技术来提高玻璃的强度，使玻璃能够承受急热(或急冷)时产生的应力，防火玻璃门厂家，从而具有防火的功能。

由两层玻璃原片(特殊需要也可用三层玻璃原片)，四周以阻燃胶条密封。中间灌注的防火胶液，经固化后为透明胶冻状与玻璃粘接成一体。遇高温以后，玻璃中间透明胶冻状的防火胶层会迅速硬结，形成一张不透明的防火隔热板。在阻止火焰蔓延的同时，也阻止高温向背火面传导。适用于防火门窗、建筑天井、中庭、共享空间、计算机机房防火分区隔断墙。在单层或多层平板玻璃基材表面喷涂防火透明液，干燥固化而制成。薄涂型防火玻璃遇火时，防火保护层受热膨胀，形成防火保护层保护基板玻璃，阻止火灾蔓延扩大。

高强度单片防火玻璃主要应用于没有隔热要求、耐火时限要求较低の場合，如建筑室外耐火窗。

利用硼硅玻璃膨胀系数低、软化点高的优异防火性能成为一种性能优良的防火玻璃。早由德国肖特公司研发生产，防火玻璃门，国内2018年开始研发试产，因其价格高，一般仅用于防火玻璃检测样片，近年来市场开始逐步接受。国内生产一般采用全电熔冷顶和全氧电助熔热顶两种工艺。高硼硅防火玻璃的优点是重量轻耐火时限一般可达2~3h;无自爆;产品稳定性好，不易受框架和辅材影响;铁含量低，更具美观性;耐腐蚀，抗紫外线性能优异;加水喷淋系统可替代A类隔热型防火玻璃系统。缺点是产品生产技术不成熟，合格品率低;且价格高;不具备隔热性能。

防火玻璃门-桑联玻璃厂家-防火玻璃门批发由云南桑联钢化玻璃有限公司提供。云南桑联钢化玻璃有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的建筑玻璃等行业积累了大批忠诚的客户。云南桑联钢化玻璃带

着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！