

注塑级TPU 德国巴斯夫 1185A10LC 高流动性TPU 弹性体TPU 增韧级TPU 塑胶原料

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 注塑级TPU 德国巴斯夫 1185A10LC 高流动性TPU 弹性体TPU 增韧级TPU 塑胶原料 |
| 公司名称 | 东莞市高创塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 19.80/KG |
| 规格参数 | TPU:耐低温 耐磨TPU 1185A1:1185A10 德国:德国巴斯夫 |
| 公司地址 | 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房 |
| 联系电话 | 18820612095 |

产品详情

1185A10XU是由德国巴斯夫生产的一款TPU塑料原料。我公司长期供应性TPU、耐气候影响TPU、低温下的柔性良好TPU、低温韧性良好TPU、抗微生物TPU、热消毒TPU、高弹性良好TPU、等相关特性应用的热塑性聚氨酯塑胶料。长期代理销售德国巴斯夫、韩国LG化学、台湾奇美实业、台湾国乔、日本宝理、瑞士科莱恩、美国霍尼韦尔、日本尤尼吉可、韩国晓星、等厂家生产的塑料原料。

德国巴斯夫 TPU 1185A10XU规格用途

其它 其它 其它

德国巴斯夫 热塑性聚氨酯弹性体 1185A10XU技术参数

| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
|------------|-------------|------|------|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.12 | g/cm |
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 20.7 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 31 | MPa |
| 100%拉伸应力 | ASTM D-412 | 7.58 | MPa |
| 300%拉伸应力 | ASTM D-412 | 12.1 | MPa |
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-412 | 33.1 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D-412 | 640 | % |
| 硬度(shoreA) | ASTM D-2240 | 86 | |

其他TPU 原料规格特性应用 (部分)

德国巴斯夫 TPU 1185A10XU 其它

TPU 路博润 58446 其它

TPU 德国巴斯夫 Konz 133 F 注塑、注塑

TPU 德国巴斯夫 Konz 133 注塑、注塑

TPU 泰科纳 TPU-GF30-01-US 长玻璃纤维、30%填料按重量

TPU 德国巴斯夫 LP9219 其它

TPU 台湾三晃 T185 注塑、注塑

TPU 美国路博润 Pearlthane D91T80 脂肪族、高弹性、快的成型周期、低密度、注射成型、脂肪族、高弹性、快的成型周期、低密度、注射成型

TPU 台湾日胜 1730-70 鞋类

TPU 德国巴斯夫 S64D

有良好机械特性、的性、高弹性、适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等射出及挤出成形

TPU 德国巴斯夫 C95A10 其它

近期可转仓交易

PPA 美国RTP RTP 4005 A 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量。

PA6 美国亨斯迈 M-2271 NAT 玻纤增强33%。

PP均聚 美国利安德巴塞尔 Hostacom G3 N01 L

PET 台湾新光 T101 注塑

PP 沙特sabic 48M10 高流动,高硬度,高冲击,嵌段共聚

PVC 日本信越 KB-6042 抗撞击性,高,清晰度,高,耐化学性良好,热稳定性,良好

PP 沙伯基础 LNP LUBRICOMP MFL36S compound

HDPE 美国利安德巴塞尔 Hostalen CRP 100 orange

PA6 德国巴斯夫 Ultramid B27 HM 01

PP共聚 美国利安德巴塞尔 Hifax CB 237 G 1420

PP 美国利安德巴塞尔 Hostacom BG751P

TPV 日本三井 Milastomer A9560B 耐油性能,注射成型,吹塑成型 鞋类

POM 泰科纳 C9021SW 其它

PP 日本住友 WF462 其它 适合双向牵伸

TPE 美国道康宁Multibase Multi-Flex TPE A6221 CUV A 抗紫外线性能良好,可加工性良好
汽车领域的应用