

空气加热器厂商 万冠发货及时 SRL空气加热器厂商

产品名称	空气加热器厂商 万冠发货及时 SRL空气加热器厂商
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

SRZ、SRL型空气加热器 SRZ、SRL型是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

空气加热器采用热介质可以为蒸汽或热水。

SRZ型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~16公斤/平方厘米，热水温度可在130~70 左右；

SRL型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米，热水温度可在160~70 左右。

SRZ型空气加热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成，空气加热器厂商，其翅片管均用21×2mm无缝钢管绕制上15×0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，片距有5mm-大“D”，矿井空气加热器厂商，6mm-中“Z”、8mm-小“X”三种共三十八种规格。SRL型空气加热器是采用钢管铝翅片管束组成，SRL型空气加热器在顺气流方向分二排、三排，SRL空气加热器厂商，供有37种型号。

1、结构紧凑：SRZ型空气加热器采用无缝钢管绕制上皱折钢带而成，呈螺旋状，片距只有5~8mm；SRL型空气加热器采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好。

2、节约成本：SRZ、SRL型空气加热器的价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高。

3、精心加工：先进的加工技术，严格的质保体系，严格组织、精心加工。

4、便于安装：安装、使用、维护简单方面，劳动强度低。

SRZ型散热器的特点是结构紧凑，外形美观、便于安装，方便管理，它不仅适用于集中送风式采暖，

同时也适用局部采暖，或其它用途。

1、SRZ型空气加热器（散热器）按照图集制造生产，由碳钢框架、碳钢散热排管（碳钢散热管）组成，钢制散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便。

2、SRZ型空气加热器（散热器）主要由顺空气流向的三排散热管束组成，叉排排列，SRZ型空气加热器（散热器）翅片管均用 22×2mm无缝钢管绕制上16×0.5mm皱折钢带而成，呈螺旋状，SRZ钢制散热器片距有5mm-大“D”，6mm-中“Z”、8mm-小“X”三类，共三十八种规格。

蒸汽加热器采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件。蒸汽加热器是空分设备、石油化工、食品工业、冶金工业中应用非常广泛的设备，它主要是利用蒸汽放出的热量来加热所需的工艺气体。

当前，工业上常用的蒸汽加热器主要有两种型式：光管式和叠片式。这两种型式的蒸汽加热器性能比较稳定，应用也比较广泛，但其不足表现为：（1）仅依靠蒸汽的冷凝放热来加热工艺气体，热风机空气加热器厂商，排放的冷凝水仍具有较高的温度，该部分热能没有得到充分利用；（2）产品外形尺寸较大，消耗材料较多，制造成本相对较高。

蒸汽加热器采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件。由于采用先进的复合工艺，在管内温度210度以下的基本无接触热阻。蒸汽加热器结合了钢管的耐压性和铝的高导热性，传热性能优异，同时避免了钢管与空气直接接触，防腐性也得到了有效的改善。因翅片无褶皱，故空气阻力比缠绕型低。蒸汽加热器产品还具有不易积水，易清洗，结构紧凑，单位传热面积大等优点。

空气加热器厂商-万冠发货及时-

SRL空气加热器厂商由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司是山东德州,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万冠空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万冠空调更加美好的未来。