

SVC-30KVA稳压器 鸿宝电气

产品名称	SVC-30KVA稳压器 鸿宝电气
公司名称	武汉市江汉区鸿宝臣丰电气设备供应站
价格	900.00/台
规格参数	品牌:鸿宝 型号:SVC-30KVA 输出电流:152 (A)
公司地址	武汉市江汉区民主二街12号
联系电话	86 027 85842668

产品详情

品牌	鸿宝	型号	SVC-30KVA
输出电流	152 (A)	输入电压	304-456 (V)
输出电压	380 (V)	输出功率	30000 (W)
频率范围	50/60 (HZ)	产品认证	CCC

SVC单、三相高精度全自动交流稳压器	
	产品详细资料下载(pdf格式)
	点击此处下载pdf资料 点击此处下载pdf阅读
	下载提示：1、产品详细资料为pdf文档；2、下载后若不能打开阅读器；3、下载时推荐使用下载工具或鼠标右键"目标另存为..
	产品相关证书

产品概述(svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

SVC系列单、三相高精度全自动交流稳压器（稳压电源），由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电路组成。当输入电压不稳定或负载变化时，自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机，调整稳压器自耦调压器碳刷的位置，

整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型，有市电直通功能。该系列稳压器产品品种多，规格全，波形不失真，效率高，性能可靠，可长期运行等特点，本稳压器设有短延时、过压等保护功能，根据用户的需求保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源（稳压器），确保您的用电设备正常使用场合(svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何主要技术参数(svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

输入电压	160v-250v三相277-430v (三相四线)	调整时间	<1秒(输入)
输出电压	单相 220v与110v (0.5kva-3kva) 单相 220v (5kva-30kva) 三相 线电压380v 相电压220v	环境温度	-10
稳压精度	相电压220v ± 3% 110v ± 6%	温升	<6
频率	50hz/60hz	波形失真	无附加
过压保护	246v ± 4v	负载功率因素	0.9
		抗电强度	1500
		绝缘电阻	单相>5m

型号规格(svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (深×宽×高)(mm)	包装尺寸 (深×宽×高)(mm)	台装	相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 深×宽×高(mm)	包装尺寸 (深×宽×高)(mm)
单相(台式)	svc-0.5	190 × 180 × 130	250 × 440 × 350	4	单相(立式)	svc-5	300 × 240 × 430	310 × 290 × 480
	svc-1	220 × 210 × 160	280 × 500 × 400	4		svc-8	300 × 250 × 450	400 × 370 × 560
	svc-1.5	220 × 210 × 160	280 × 500 × 400	4		svc-10	300 × 250 × 450	400 × 370 × 560
	svc-2	270 × 240 × 200	340 × 300 × 500	2		svc-15	410 × 330 × 650	520 × 450 × 760
	svc-3	300 × 220 × 250	620 × 380 × 350	2		svc-20	410 × 330 × 650	520 × 450 × 760
	svc-5	470 × 240 × 190	540 × 320 × 270	1		svc-30	430 × 430 × 1020	660 × 560 × 1120
	svc-8	580 × 270 × 240	690 × 400 × 370	1		svc-45	530 × 430 × 1020	660 × 560 × 1120
	svc-10	580 × 270 × 240	690 × 400 × 370	1		svc-60	790 × 430 × 1360	900 × 650 × 1400
三相	svc-1.5	400 × 360	520 × 480	1	三相	svc-20	430 × 510	640 × 550

		× 170	× 280				× 910	× 1060
	svc-3	420 × 380 × 190	540 × 500 × 310	1		svc-30	430 × 510 × 910	640 × 550 × 1060
	svc-4.5	420 × 380 × 190	540 × 500 × 310	1		svc-45	650 × 130 × 950	780 × 550 × 1100
	svc-6	370 × 280 × 680	480 × 400 × 780	1		svc-60	650 × 430 × 950	780 × 550 × 1100
	svc-9	350 × 330 × 780	480 × 450 × 900	1				
	svc-15	430 × 380 × 730	550 × 510 × 900	1				

选型提示(svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

- 1、本系列稳压器只能室内使用，请按照正常使用条件使用。
- 2、本系列三相稳压器输入为三相四线制接线，在缺零的情况下不能正常使用，否则会导致稳压器损坏。
- 3、为电压、电流，减少线路功率损耗，请合理选择输入、输出导线截面积，一般选用铜芯导线按5a/mm²计算，若选mm²计算。