

湖南常德彩砂烧结砂建筑涂料用

产品名称	湖南常德彩砂烧结砂建筑涂料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

天然彩砂在建筑材料主要用途？

答：

外墙除了四四方方的板、块状石材，天然彩砂也可以被制造成任何形状。在天然彩砂的表面加工出孔和槽，使外墙、内墙的表面呈现出特殊的光学和视觉效果。在房屋的正面建筑中采用天然彩砂，可以使整个建筑气势显得更加宏大，建筑结构更加立体，例如加入横脚线，凸出的框架和立柱等，可以使建筑达到艺术效果。

如果注意观察一下各种建筑材料30年或30年以上的总费用情况，可以看出天然彩砂并不比其他人工建筑材料的总费用高。从几个不同的、互不相关的调查都得出了相同的结论。长期低廉的维护费用和长久的使用寿命与高昂的投资费用相比，天然彩砂的价格更加有优势，清理和维护保养费用较低。

天然彩砂冬暖夏凉，有利于节能

天然彩砂具有很好的导热性能和很高的储热能力，作为房屋外墙的建筑材料，可以隔绝夏天的日光照射，防止室内能源消耗约在100~150kWh/m²，而在玻璃墙面的建筑物中采暖降温所消耗的能源在300~700kWh/m²。

天然彩砂产品色系有：黑色系列彩砂，红色系列彩砂，黄色系列彩砂，白色系列彩砂，绿色系列彩砂，蓝色彩砂系列，灰色系列彩砂等。

染色彩砂可分为：一般染色彩砂、染色彩砂、烧色彩砂。

天然彩砂在环氧树脂彩砂地坪漆就是用来做环氧树脂地坪时的一种涂料，由于无溶剂液态环氧树脂的迅速发展，以及地坪施工技术和设备的完备，环氧树脂正被广泛用于兼职地坪的装饰中。已有多少环氧树脂产品被开发，满足行业对地面的洁净、卫生、防尘、耐磨、耐化学品、防水、防静电等的功能要求。灵寿县红鑫矿产品加工厂环氧树脂地坪彩砂就是其中的一种。

彩砂环氧树脂地坪的原材料主要有两种，彩色石英砂和彩砂型环氧树脂。其彩砂选用一种多多种颜色的颗粒状的彩色石英砂，这不仅赋予地坪优美的装饰性能，而且保障了地坪的高抗压性和高耐磨性，树脂则采用无溶剂的透明环氧树脂，不掺杂粉状填料或颜料，保障了环氧树脂优异的化学和物理性能。所以彩砂环氧树脂地坪不仅适用于工业地坪，也适用于商业及民业建筑地面。其在欧美等发达国家还被冠予“彩砂无缝硬地毯”的美称。

彩砂环氧树脂地坪涂装相对于环氧自流平要复杂一些，它对地面有着高度平整的要求，对地面打磨时要真空进行，避免污染。在施布环氧树脂时要先对地面进行找平。一般彩砂层铺设的厚度为2~5mm，还要用抹平机压实平整。也可以根据客户的要求，做成适度凹凸的防滑面和平滑面

彩砂现分为天然彩砂、烧色彩砂、临时染色彩砂、染色彩砂。其特点是：颜色鲜艳、耐酸碱、耐紫外线、不褪色。

天然彩砂：是由天然矿石粉碎而成，不褪色但是杂质色较多；临时染色彩砂：颜色鲜艳、易脱色。

精制保温型龟蛋孵化蛭石

的孵化垫材，能为鳖、蛇，蜥蜴卵的孵化提供的环境，从而提高孵化成活率。

***的孵化垫材需要满足：颗粒结构明显，粒度均匀,色泽饱满等特征。

孵化垫材有以下规格：

大颗粒孵化蛭石：银白色4-8mm孵化蛭石，金黄色4-8mm孵化蛭石

中颗粒孵化蛭石：金黄色3-7mm孵化蛭石，银白色3-7mm孵化蛭石

小颗粒孵化蛭石：银白色2-4mm孵化蛭石 金黄色2-4mm孵化蛭石

蛭石用于龟鳖卵孵化的使用技术

1、蛭石的选用

(1) 质量要求：按上述质量要求选用质量合格的孵化专用蛭石。其它蛭石，因杂质过多、粉末过多，不宜用于孵化龟鳖。

(2) 按自己实际情况选用适合规格的蛭石：目前的龟鳖孵化用蛭石，以粒径为标准，一般生产三种规格

，一种是2—4毫米（小颗粒）和3—7毫米（中颗粒）的，另一种为4—8毫米的（大颗粒）。各规格优缺点是：小颗粒保湿性**，但通气性较差。选用它时，调好适合的湿度后一直到出苗，基本上不用喷水，如碰上特高温和特干燥的天气，也仅需加喷一两次水而已，但需每十天左右刮松一次蛭石的表层以增加通气性。中颗粒保湿性比小颗粒稍差，但通气性比小颗粒好。选用它时，中途可能要根据湿度情况喷三到五次水，但不必刮动蛭石表层。大颗粒的，因吸水能力**，湿度的缓冲能力也**，通气性**，中途不必刮动蛭石表层，使用*方便，孵化****，但价格*贵（比小颗粒贵一倍，比中颗粒贵50%）。

2、消毒

方法一：太阳暴晒——出大太阳时，将蛭石铺放（平铺在水泥地板上暴晒两个小时以上，厚度不**2公分，中途要翻动两到三次使蛭石得到充分暴晒。方法二：消毒水喷湿消毒——用1%浓度的病毒净均匀喷湿，10分钟后自然风干密封备用。方法三：紫外线灯距离10公分左右照射，每10分钟翻动一次，翻动五次以上，使蛭石都得到充分照射消毒后即可使用。对于当年出产的新蛭石，包装完整的，可以不用消毒。

3、喷湿

用干净的清水装入手提喷壶中，边喷淋边翻动蛭石，使蛭石均匀受湿，湿度以用手轻抓时感觉有湿感并成团，但放手即散开为适。如用湿度计测量，相对湿度在70---80之间为适。对当年的新蛭石而言，用水量为80%左右，即每包蛭石在新出厂20天内重量约20斤左右，用15斤水左右*可达到孵化所需的湿度要求。要特别注意的是：在允许的湿度内，在长达70多天的自然孵化期间，前50多天要少喷水，“宁偏干勿过湿”，可以大幅减少受精卵发霉死胎。而后20多天要多喷水，“宁偏湿勿过干”，以利龟鳖苗正常发育和破壳而出。

4、进箱

在已消毒过的孵化箱中，先铺一层6厘米左右厚的调好的湿蛭石，整齐摆放好受精的龟鳖蛋后，上面再铺一层3厘米左右厚的调好的湿蛭石，再覆盖上一层消毒过的湿纱布即可。

5、日常检查

每五天要检查一次，如发现过湿（主要表现是蛭石粘在蛋的表面、湿度计显示相对湿度大于80）时，要均匀混加入适量干蛭石。如发现过干（主要表现是蛭石手抓无湿感、湿度计显示相对湿度小于70）时，要适当喷水。