

GT-1100 聚丙烯酸

产品名称	GT-1100 聚丙烯酸
公司名称	山东绿之能环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿之能 产地:山东省滕州市
公司地址	山东省枣庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区 尚贤路东段
联系电话	15092476678 15666719253

产品详情

山东绿之能环保科技有限公司专注于水处理化学品及其上下游产品的研发和生产,年产30万吨各类阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、膜阻垢剂等水处理剂相关产品。绿之能位于枣庄市鲁南高科技化工园区,项目总规划占地面积220亩。所在园区为山东省首批认定的综合性化工园区,园区配套设施齐全,主要原材料在半径100公里内均有分布,为长期稳定供应提供有效保障。绿之能践行绿色节能、可持续发展之路。绿之能的生产装置设计从甲醇催化脱氢制备甲醛起,甲醛及副产蒸汽供水处理化学品生产使用,水处理化学品生产的副产品氯化氢又作为了一些列耗酸产品的原料,全程“吃干榨净”,综合能耗处于中国领先水平,推动良性、绿色发展。每天我们都在努力让世界变得更清洁、安全、健康,致力于保护与生命息息相关的重要资源。

GT-1100 聚丙烯酸

GT-1100 acrylic homopolymer

结构式：

性能与用途

GT-1100为低分子量聚丙烯酸(PAA)均聚物部分中和的盐类。GT-1100能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀，从而达到阻垢目的；GT-1100是一种常用的分散剂，除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外，还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料、糖加工等行业。

技术指标

项目	
外观	
固体含量 /%	
pH值(原液)	
密度(20)/g · cm ⁻³	
粘度(25)/cps	

使用方法

GT-1100应用于循环冷却水和锅炉水阻垢剂。单独使用，一般使用浓度为10 ~ 30mg/L。其它行业做分散剂使用时，根据试验确定用量。

包装与贮存

GT-1100为塑料桶包装，每桶25kg或250kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

安全防护

GT-1100为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。