

圆形球墨铸铁井盖 合肥球墨铸铁井盖 启明厂家发货

产品名称	圆形球墨铸铁井盖 合肥球墨铸铁井盖 启明厂家发货
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岫山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

(5) 在大型污水处理厂或泵站前的大型排水沟盖板（每日栅渣量大于0.2m³），圆形球墨铸铁井盖，一般应采用机械清渣。

(6) 机械排水沟盖板不宜少于2台时，应设人工清除排水沟盖板备用。

(7) 过渣流速一般采用0.6~1.0m/s。

(8) 排水沟盖板前渠道内的水流速度一般采用0.4~0.9m/s。

(9) 排水沟盖板倾角一般采用45~70。人工清除排水沟盖板倾角小时，较省力，但占地面积大。

(10) 过排水沟盖板的水头损失一般采用0.08~0.15m。

(11) 排水沟盖板间必须设置工作台，台面应高出栅前较高设计水位0.5m。工作台上应有安全和冲洗设施。

(12) 排水沟盖板间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度：人工清除不应小于1.2m
机械清除不应小于1.5m

(13) 机械排水沟盖板的动力装置一般宜设在室内，方形球墨铸铁井盖，或采取其他保护设备的措施。

(14) 设置排水沟盖板装置的构筑物，必须考虑设有良好的通风设施。

(15) 排水沟盖板间内应安设吊运设备，以进行排水沟盖板及其他设备的检修和栅渣的日常清除

6、插接地沟盖板允许间隔焊接，在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根承载扁钢焊接一处，但间

距不得大150mm。

7、齿型扁钢尺寸。在每100mm内不能少于5齿，合肥球墨铸铁井盖，齿型尺寸平台上的地沟盖板的较小宽度不得小于300mm。

6、插接地沟盖板允许间隔焊接，在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根承载扁钢焊接一处，但间距不得大150mm。

7、齿型扁钢尺寸。在每100mm内不能少于5齿，齿型尺寸平台上的地沟盖板的较小宽度不得小于300mm。

6、插接地沟盖板允许间隔焊接，在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根承载扁钢焊接一处，但间距不得大150mm。

7、齿型扁钢尺寸。在每100mm内不能少于5齿，齿型尺寸平台上的地沟盖板的较小宽度不得小于300mm。

圆形球墨铸铁井盖-合肥球墨铸铁井盖-启明厂家发货由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司为客户提供“ 铸铁井盖,球墨铸铁井盖,铸铁篦子,球墨铸铁篦子 ”等业务，公司拥有“ 启明 ”等品牌，专注于排水系统等行业。，在山东省潍坊市峡山区岙山街道宝马街8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王学彬。