

二手绞车 出售二手绞车 华屹矿山设备

产品名称	二手绞车 出售二手绞车 华屹矿山设备
公司名称	鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇
联系电话	13839225118 13839225118

产品详情

5) 润滑油超欠压联锁保护 润滑油超欠压保护通常设置为双线制，一路信号取自润滑站润滑油出口双接点电压表，直接串接于信号回路；另一路信号取自润滑站本身安装的压力传感器，由可编程控制器程序作用于内部信号回路。

(6) 润滑油和制动油超温联锁保护 润滑油和制动油超温保护通常设置为单独温度监测系统，向可编程电控系统提供一个报警接口，二手绞车，超温时断开提升信号，防止提升机二次提升。

(7) 亚同步过程保护 亚同步超速保护通常设置为双线制，分别由电控系统主控机、监控机根据计算后的速度形成确保提升机下放重物接近同步转速时切除全部电阻，出售二手绞车，防止电机串电阻发生“飞车”事故。一般亚同步超速保护设定为同步速的90%。

(8) 高低接触器闭锁保护 为防止正反向高压接触器同时吸合发生短路事故以及高、低压接触器同时吸合击穿可控硅。高、低压接触器分别将自身常闭接点彼此串入对方线圈回路，实现电气闭锁，一般设置为单线制。

(9) 加速接触器熔焊保护 当加速接触器熔焊短接或可控硅击穿时，提升机严禁送电起动。对于选用有触点接触器的电控系统，可将每一段接触器辅助点返回可编程控制器。由内部程序作相应处理，二手绞车，对于选用可控硅的提升机，应在转子引出线上加装工频监视器和过流继电器，一旦接收到初始起动和过流信号，装置应向可编程控制器提供触发信号，矿用二手绞车，防止提升机继续起动。

车房之间的数据通讯采用RS485 通讯技术，即用 SG、SDA、SDB TX1、TX2)

PLC，直接经音频电路处理成打点音响及打点灯亮 线路板上的各电源发光二极管亮，PLC 电源指示灯亮，通讯模块中 RD SD灯发亮，则表示送电和通讯正常 当信号为慢上、慢下时能闭锁提升机的高速运转控制回路 可以看出，车房、井口、井下信号台均由 数据通讯线、音频通讯线、显示、输入、输出和电源几部分组成 PLC控制技术，通过对双绞电缆使PLC 之间通过串行通讯的方式进行 在主站和从站之间设专有程序使之通讯，在被连接的站点中，位元件和字元件可以被自动连接，每一站都可以监控其他站的共享数据所处状态。网络通讯 图见图 网络通讯图说明

FX0N2485ADP或者用 FX2N2485BD 当用FX0N2485ADP 适配器时，通讯距离为 500 当用FX2N2485BD

通讯距离为50可以用FX0N系列，只是通讯程序需要改变而可以看出，其中的一台为主站，其他为从应的处理。每台PLC除了完成数据通讯的任务外还负责完成本站的信号检测、处理及显示、报警等任。当井下信号工输入信号后，在伴有声光数显的同时，该信号传到井口。井口根据信号提示发出相应信号，当这两个信号一致时，可传到车房。同时伴有“信号已发，严禁入罐”的语言提示，以警示行人注意安全系统原理框图211信号的发送方式转发方式。井下的信号必须经由井口转发不得越过井口信号工直接向车房发送，井口信号工必须在井下信号发出后，才能发出信号。当井口信号和井下信号一致时，该信号才能传到车房，否则无，需井口信号工重发。在信号发出的同时，井口井下均有灯光显示、声音提示、数字记忆。鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司多年来致力于，矿井提升机行业的发展，生产产品主要有JK、JKB型系列单、双筒单绳缠绕式矿井提升机，JTP、JTPB型矿用提升绞车和JTK型矿用提升绞车。

鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司多年来致力于，矿井提升机行业的发展，长期回收租赁二手绞车，主要有JK、JKB型系列单、双筒单绳缠绕式矿井提升机，JTP、JTPB型矿用提升绞车和JTK型矿用提升绞车。

二手绞车-出售二手绞车-华屹矿山设备(诚信商家)由鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司提供。鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司是一家从事“矿用提升绞车，变频绞车，绞车配件，井架，天轮，变频电控”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华屹”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华屹矿山设备在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！