

# 广东35CrMo调质精密管 山东中翎精密管

产品名称	广东35CrMo调质精密管 山东中翎精密管
公司名称	山东中翎物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济开发区兴隆A12号
联系电话	13370976679 13370976679

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中翎物资有限公司

将35CrMo调质精密管加热到一定温度(通常在相变温度或再结晶温度以下)，保温一段时间，然后缓慢冷却，以消除各种35CrMo调质精密管内应力的退火工艺。

在压力加工、铸造、焊接、热处理、切削加工和其他工艺过程中，制品可能产生内应力。多数情况下，在工艺过程结束后，金属内部将保留一部分残余应力。残余应力可导致工件、变形或尺寸变化，残余应力也提高金属化学活性，在残余拉应力作用下特别容易造成晶间腐蚀。因此，残余应力将影响35CrMo调质精密管的使用性能或导致工件过早失效。

进行去应力退火时，35CrMo调质精密管在一定温度作用下通过内部局部塑性变形(当应力超过该温度下材料的屈服强度时)或局部的弛豫过程(当应力小于该温度下材料的屈服强度时)使残余应力松弛而达到消除的目的。在去应力退火时，工件一般缓慢加热至较低温度(灰口铸铁为500~550℃，35CrMo调质精密管为500~650℃，有色金属合金冲压件为再结晶开始温度以下)，保持一段时间后，缓慢冷却，以防止产生新的残余应力。

去应力退火并不能完全消除35CrMo调质精密管内部的残余应力，而只是大部分消除。要使残余应力，需将35CrMo调质精密管加热至更高温度。在这种条件下，可能会带来其他组织变化，危及35CrMo调质精

密管的使用性能。

35CrMo调质精密管属于低合金结构无缝管，它是煤矿机械液压油缸材料之一，用于煤矿液压机械制造、重型机械车辆制造、机械制造厂。

35CrMo调质精密管化学成份：(%) C：0.24~0.32 Si：1.10~1.40 Mn：1.10~1.40

我公司提供国内35CrMo调质精密管在线采购，无缝钢管，合金管等。

我公司35CrMo调质精密管库存充足，客户常用规格备有现货，特殊材质及非标钢管可及时定货生产，产品广泛应用于输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等。

公司以良好的信誉、的产品、低廉的价格享誉20多个省、市、自治区、直辖市及国外，深得用户依赖。

我公司三辊精轧可生产外径9-108mm，壁厚0.1-8mm各种钢种35CrMo调质精密管。

主要生产销售：外径6mm-219mm壁厚1mm-30mm的精密钢管、精密光亮钢管、45号精密钢管、20号精密钢管、精密合金管、冷拔无缝钢管等。

材质为：10#、20#、35#、45#、GCr15、40Cr、16Mn、35crmo、42crmo、12cr1mov等。可根据用户需求订做各种非标精密钢管。特殊材质、规格也均可定做。

公司生产35CrMo调质精密管均为GB/T3639-2008执行标准。

广东35CrMo调质精密管-山东中翎精密管由山东中翎物资有限公司提供。广东35CrMo调质精密管-山东中翎精密管是山东中翎物资有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司还是从事20Cr合金管，40Cr合金管，Q345D合金管的厂家，欢迎来电咨询。