

# 开放式风冷式制冷机组 风冷式制冷机组 “ 凌静制冷 ”

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 开放式风冷式制冷机组 风冷式制冷机组 “ 凌静制冷 ” |
| 公司名称 | 广州市凌静制冷设备有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广州市黄埔区南岗街沙步大路66号            |
| 联系电话 | 18102219895 18102219895     |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市凌静制冷设备有限公司

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

冷水机组服务器不可以放到地下停车场。停车位内温度较室外温度低约10℃，机组板翅式上所有结满了霜，开放式风冷式制冷机组，制暖实际效果很差，机组经常维护，压缩机持续毁坏。板翅式所有被厨房油烟黏住，危害机组传热。

压缩机垫脚务必拆卸；压缩机垫脚是固定不动压缩机，确保运送时压缩机不摇晃，机组安装进行后务必拆卸，不然压缩机避震丧失功效，运作噪声非常大。

管道安装：压缩机垫脚是固定不动压缩机，确保运送时压缩机不摇晃，机组安装进行后务必拆卸，不然压缩机避震丧失功效，运作噪声非常大。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

管道打压试验应合乎下列要求：

- 1) 管道安装结束，外型查验达标后，即可开展水压试验。
- 2) 热融承插连接的管道，打压试验应在联接进行后二十四小时后开展。
- 3) 水压试验物质为常温水，当管道系统软件很大时，应层次，系统分区水压试验。

清理：

- 1) 以系统软件将会做到的较大 总流量或不小于1.5m/s的水流量开展。
- 2) 以出入口的水色和清晰度与入口的水体估测一致为达标。

隔热保温黏贴严实：1、保温钢管相接处务必点胶水开展联接，80匹风冷式制冷机组，连接处剪齐整平，90p风冷式制冷机组，无空隙，严禁将两边保温钢管拉申后再点胶联接。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

风冷式冷水机组采用空气冷却方式，省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统，避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞，还节约了水资源，风冷式制冷机组，是目前冷水空调设备产品中，保养维修、简单的机种。

广州市凌静制冷设备有限公司----风冷式制冷机组；

根据市场调查发现，国内超过半数的企业都会选择使用风冷式冷水机设备。由于风冷式冷水机整体的体积比较小，并且在安装风冷式冷水机的时候非常简单。只要利用专业的人员进行设备的安装，都能够在的时间内正常运行风冷式冷水机。

开放式风冷式制冷机组-风冷式制冷机组-“凌静制冷”(查看)由广州市凌静制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市凌静制冷设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!