

# 天津设备吊装搬运公司地址 天津赛福 天津设备吊装搬运公司

产品名称	天津设备吊装搬运公司地址 天津赛福 天津设备吊装搬运公司
公司名称	天津赛福起重装卸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽开发区丽北路5号
联系电话	18920237879 18920237879

## 产品详情

在起重作业范围内应设置明显的警戒标志，天津设备吊装搬运公司哪家好，清理周围人员，严禁任何人通行。在作业进行中，任何人不得站立在已吊起的吊物垂直下方。当在室外作业时，遇有六级以上大风、雾天、雨雪天等恶劣天气应停止作业。夜晚起重作业要有足够的照明。在起重过程中，如中断作业，必须采取的措施，不得使吊物悬空过夜。起重机吊腿之间空隙应用铁链连接，禁止人员从吊腿之间跨越。

### 吊装过程必须设有专人指挥

吊装过程必须设有专人指挥，其他人员必须服从指挥。起重指挥不能兼作其他工种，并确保起重司机清楚准确地收到指挥信号。作业过程必须遵守起重机“十不吊”原则。被吊物的捆绑要求，按塔式起重机中被吊物捆绑的作业要求。

构件存放场地应该平整坚实。构件叠放用方木垫平，必须稳固，不准超高。构件存放除设置垫木外，必要时要设置相应的支撑，提高其稳定性。禁止无关人员在堆放的构件中穿行，防止发生构件倒塌挤人事故。

## 塔式起重机

- 1、使用前检查塔式起重机安全附件、钢丝绳、滑轮组、旋转系统，确认安全后方可投入使用；
- 2、应尽量避免在高压输电线下作业，天津设备吊装搬运公司排行，必须在高压线下作业时应有专人监管，同时做好外电防护；
- 3、提吊重物前要先试吊，满足吊装要求后，天津设备吊装搬运公司地址，方可进行作业；
- 4、起吊重物严禁自由下落，天津设备吊装搬运公司，应用手刹或脚刹控制缓慢下降；
- 5、两台塔吊同时作业时，两机之间与吊物之间距离不得小于5m；
- 6、吊装作业过程中要严格遵守塔吊安全操作规程，起重臂下方不得有人停留、禁止起重机吊运人员、遇6级以上大风或大雾、大雨天气禁止吊装；
- 7、工作完成后应及时做好保养、检修工作。

天津设备吊装搬运公司地址-天津赛福-天津设备吊装搬运公司由天津赛福起重装卸有限公司提供。天津赛福起重装卸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赛福——您可信赖的朋友，公司地址：天津市东丽开发区丽北路5号，联系人：伍女士。