

天津防爆冷库价格 天津防爆冷库 天津今朝源

产品名称	天津防爆冷库价格 天津防爆冷库 天津今朝源
公司名称	天津今朝源制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-1118
联系电话	13821359288 13821359288

产品详情

低温库地坪施工工艺流程

建筑环境

- 1) 做冷库前，要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm，并做好早坪；
- 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管，冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外；
- 3) 低温库要求铺设地坪加热丝，并且一备一用，并在地面铺好加热丝后，进行2 mm左右的早坪保护，天津防爆冷库造价，才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为低层，天津防爆冷库设计，低温库地坪可以不做加热丝。

制冷系统充氟、调试的技术要求

制冷系统充氟、调试的技术要求：

- 1、测量电源电压。
- 4、抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%—80%重量，然后在运转压缩机，从低压加气至够量为止。

6、平稳降温后，检测制冷系统各部分，排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度，观察蒸发器、膨胀阀结霜情况，天津防爆冷库，观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。

7、根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。

冷库安装过程中要注意的五大要点：

1.冷库安装时为了使冷库内保持一定的低温：冷库的地板、墙壁及平顶都得敷设有一定厚度的隔热材料，以减少外界传入的热量。

2.为了减少吸收太阳的辐射能，冷库安装时外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同，有它的结构。

3.冷库安装要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。

4.冷库安装时要保持防潮隔气性能和良好的密封性。因为室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量，而且还向库房内带入水分，水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏。

天津防爆冷库价格-天津防爆冷库-天津今朝源(查看)由天津今朝源制冷科技有限公司提供。天津今朝源制冷科技有限公司在制冷设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，今朝源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。