

# 多对屏蔽控制电缆BPYJVP 3\*95+1\*50变频电缆

产品名称	多对屏蔽控制电缆BPYJVP 3*95+1*50变频电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:BPYJVP 3*95+ 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌电缆厂家生产销售6XV1830-0EH10总线电缆

型号：6XV1830-0EH10 规格：实心裸铜线导体，两芯绞组成对，芯线红绿两色，铝箔、裸金属编织双层屏蔽，PVC外护套，外观紫色。符合VDE0472标准；B类实验（IEC322.1）工作数据：单线的传输\*大规格：1000米，加中继器可延至1千米。其它数据：特性阻抗：150±15 相互电容：<60pf/m 峰值电压：250V(非电源衔接用) 导体直流电阻：57.5 /km 毛重：10kg/100米

参数如下：导体:裸铜丝,1\*0.64mm导线面积：>0.34mm线芯颜色:绿色-红色屏蔽层:  
铝塑带+镀锡铜丝编织护套:PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗:150 直流电阻:57.5 /km工作温度:-30到70之间

电缆技术指标1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输\*大规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子6XV1830-OEH10电缆多少钱每米其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。

KNX总线电缆报价 应用

灯光：灯光控制和调节；

温度控制：供暖，空调系统和通风设备；

阳光保护：百叶窗和卷帘控制；

安防：监视；

能源管理：能耗控制；

自动化：中心自动化和远程控制；

通信：远程访问和通信网关；

运行：显示，可操作，监视。

### 多对屏蔽控制电缆

执行标准：企业标准(等效采用英国BS5308—86)用途：适用于发电、冶金、石化等上矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。使用特性：工作温度：一般型不超过70 型号后带105的高不超过105 额定电压 $U_0/U$ ：450 / 750V址低环境温度：固定敷设 - 40 ；非固定敷设 - 15

小弯曲半径：

无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍型号规格型号 名称JYPV - 1

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆JYPV - 2

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆JYPV - 3

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 1

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 2

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 3

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜总屏蔽电子计算机电缆计算机电缆

变频器电缆，BPYJVP 3\*95+1\*50，铜丝网屏蔽电缆 天联电缆厂家