

钢丝绳电缆/自承式电缆/起重机电缆-带钢丝绳行车电缆

产品名称	钢丝绳电缆/自承式电缆/起重机电缆-带钢丝绳行车电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联动力传输线 型号规格:RVVP 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用阻燃监控线MSYV-75-5矿用阻燃监控线MSYV-75-5

产品简介

一 用途

适用于无线电通讯，公共电视天线，闭路监控系统，高频率，广播和有关电子设备中传输射频（视频）的信号。

二 使用条件

环境湿度：-40 ~+65 、 -40+250

相对湿度：湿度为+40 时达98%

三 采用标准

GB/T14864-1993

四 结构参数表

型号	线缆结构		绝缘外径 mm	电缆外径	制造长度(m)		计算重量 kg/km
	根/直径	外径mm			标准	短	
SYV50-1	7/0.09	0.27	0.87 ± 0.05	1.9 ± 0.10	50~200	3	7.56
SYV50-2-1	7/0.15	0.45	1.5 ± 0.10	2.9 ± 0.10	15.46		

SYV50-2-2	1/0.68	0.68	2.2 ± 0.10	4.0 ± 0.20	100~200	5	30.92
SYV50-3	1/0.90	0.90	3.0 ± 0.15	5.0 ± 0.25	7	45.48	
SYV50-5-1	1/1.37	1.37	4.6 ± 0.20	7.0 ± 0.30	83.18		
SYV50-5-2	7.8 ± 0.30	120.19					
9	BX-134P	RVVP	3 * 0.75				24/0.20 42/0.15
10	BX-135P	3 * 1					32/0.20
11	BX-136P	3 * 1.5					30/0.25 48/0.20
12	BX-137P	3 * 2.5					49/0.25 78/0.20
13	BX-142P	4 * 0.3					16/0.15
14	BX-143P	4 * 0.5					16/0.20 28/0.15
15	BX-144P	RVVP	4 * 0.75				
16	BX-145P	4 * 1					
17	BX-146P	4 * 1.5					

带钢丝绳行车电缆-行车用控制电缆产品用途：钢丝绳/自承式电缆/起重机电缆

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

带钢丝绳行车电缆-行车用控制电缆使用特性:

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 高工作温度：100

低环境温度：固定敷设-40