

LRH-150-Y药物稳定性试验箱

产品名称	LRH-150-Y药物稳定性试验箱
公司名称	韶关市明天环保仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:药物稳定性试验箱 型号:LRH-150-Y 温度范围:5 ~ 65 ()
公司地址	韶关市武江区西河沙洲尾芙蓉新城商住区一楼(限作办公室使用)
联系电话	86 0751 6982828 13229381786

产品详情

品牌	药物稳定性试验箱	型号	LRH-150-Y
温度范围	5 ~ 65 ()	温度波动度	± 0.5 ()
温度均匀度	± 1 (%)		

1.1产品特点

- a)特有的温湿度控制方案，实现最大范围和最高精度的温湿度控制。
- b)微电脑控制温度和湿度，准确直观。
- c)轻触型按键，温湿度调整方便。
- d)双重限温(± 4 及上限65)保护，使用更安全可靠。
- e)箱体牢固耐用，保温性能好。

1.2适用范围及主要用途

药物稳定性试验箱是具有恒温、恒湿功能的高精度实验室设备，是制药、化工、食品、饮料、农业、生物工程、等科研部门、大专院校的理想之选，符合中国药典2000版附录xix c药物稳定性指导原则。

广泛应用于各种药物的加速试验、化工原料的有效性老化试验，以及霉菌、组织细胞、微生物、抗生物的培养及其它用途的恒温恒湿试验。

主要技术参数

--	--

型号	lrh-150-y	lrh-250-y
公称容积 (l)	150	250
控温范围 (注)	5 ~ 65	5 ~ 65
温度波动性允差	± 0.5	± 0.5
温度均匀性允差	± 1	± 1
控湿范围	35%-95%rh	35%-95%rh
控湿精度	± 4%rh	± 4%rh
压缩机功率	145w	162w
加热功率	150w	150w
加湿功率	400w	400w
制冷剂	r134a	r134a
照明功率	11w	11w
外型尺寸	600mm × 590mm × 1200mm	600mm × 590mm × 1670mm