

畜牧场卷帘布 轻便pvc猪舍卷帘帆布 国标标准

产品名称	畜牧场卷帘布 轻便pvc猪舍卷帘帆布 国标标准
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘 福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

采用猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘就可以在保证承重的基础上把一面墙的的位置尽可能多的留出来安装卷帘

产品特点及使用注意点。

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

3.产品质量保证，并能用户做好售后服务。

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2*2 2*3 4*4 刀割布500克

江西金誉帆布主要生产,批发,零售各种帆布游泳池,防火帆布,货车帆布,货场盖布,集装箱帆布,彩条布,帐篷等,我们承诺“交货快,价格实惠,质量好,服务周”服务于您。

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销,价格优惠,为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围,本公司决定加大力度去调查市场,调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布,增加防水帆布的加工产品,防水帆布100%防水,具有良好的防晒遮阳效果,在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布,欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布,相信江西金誉帆布有限公司,相信我们的质量,防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务,还请广大客户提供宝贵的建议和意见!欢迎广大用户来电索取样板,咨询订购。

4.产品质量保证,并能为用户做好服务。

4.能防霉,防霉实验为一级。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

(10)能耐低温,耐寒温度为-20

3.颜色:绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

4.常用规格:绿色有1.5米,1.7米,1.83米,2米,2.1米,2.5米,3米。

卷起来通风空气流动,对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。此产

猪场卷帘布是涂层织物的加工技术随着人类对防水材料要求的不断提高而不断完善,目前加工猪场卷帘布最常用的有三种工艺方法:即:压延法、熔融法及刀刮法。刀刮法代表了目前先进的猪场卷帘布加工技术,其产品性能在诸多方面均比其他工艺方法生产的产品有着明显的优势,我们的工艺为刀刮涂层工艺。通常来讲,基布的织造,浆料的配制,生产工艺的控制是刀刮涂层产品质量好坏的关键因素。由于基布决定了产品的强度,且刀刮涂层的生产速度较快,幅面较宽,因此基布质量的任何过失都会导致产品质量的下降。浆料的配制直接决定了产品的绝大部分性能,因此它构成了刀刮涂层工艺的关键技术。我们拥有一条先进的刀刮PVC涂层生产线,拥有专业的技术人员来保证我们的产品质量。

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池,大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池,养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池,免费为客户设计帆布蓄水池,不管是用在工业,还是农业,还是渔业,在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工,而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的,此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池,养殖帆布蓄水池,防水布厂家 欢迎来电咨询

帆布的密度的大小和帆布的质量好坏脱不了关系,我们自己也会有感觉,有时拿着两块帆布就能摸出其中一块质感好,厚实,那么这块帆布就比另一块质量号密度大,那么我们下面介绍帆布的密度测量法。间接测数法:帆布的间接测数法是凭仗照布镜或织物密度剖析镜来实现。织物密度剖析镜的刻度尺长度为5cm,在剖析镜头上面,一块长条形玻璃片上刻有一条红线,在剖析织物密度时,挪动镜头,将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间,以此为起点,边挪动镜头边数纱线根数,直到5cm刻度线为此。输入之纱线根数乘以2,即为10cm织物的密度值。

其二,大张帆布的拼接加工,江西金誉帆布有限公司采用现代化技术进行,使用先进的热合加工机器,帆布热合机,热合的原理是把两块帆布之间的pvc胶完全融合在一起,从而达到接口处毫无缝隙,使得整张帆布可以达到100%的防水效果;

各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

厚度指数：(2*2) 0.4mm

江西金誉帆布的特点及性能指标

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级

产品介绍

o 帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

1.厚度：0.4mm

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

一、产品的性能指标及特点。

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

手感：

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。