

# 透光养殖卷帘布 轻便pvc猪舍卷帘帆布 国标标准

产品名称	透光养殖卷帘布 轻便pvc猪舍卷帘帆布 国标标准
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘 福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘

4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

纵向剥离强度（28N/30MM）

1. 各种养殖场卷帘布，如：猪场卷帘布、养牛场卷帘布、养鸡场防水卷帘布，牛棚篷布，猪棚篷布，猪栏卷帘篷布，猪舍卷帘布，肉牛卷帘布，奶牛卷帘布，养鸽场卷帘布，等等

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

1.厚度：0.42mm

帆布的密度的大小和帆布的质量好坏脱不了关系，我们自己也会有感觉，有时拿着两块帆布就能摸出其中一块质感好，厚实，那么这块帆布就比另一块质量号密度大，那么我们下面介绍帆布的密度测量法。间接测数法：帆布的间接测数法是凭仗照布镜或织物密度剖析镜来实现。织物密度剖析镜的刻度尺长度为5cm，在剖析镜头上面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在剖析织物密度时，挪动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边挪动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输入之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

2.品牌:金誉帆布

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料;

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

通过印刷机在膜的正面印上花色,通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂,它是PVC膜优质性能的一个重要保证.背涂由特

防水布系列产品性能

1.下单前请联系客服,否则我们无法得知您要的尺寸及要求。

(12)厚度:0.42mm

厚度:0.56mm 0.65mm

养殖卷帘篷布参数:1.拉伸强度指标:经向强度 2100N/5cm、纬向强度 1600N/5cm;2.不渗漏水,耐水压值 2000MM水柱;3.能耐低温,耐寒温度为-20 ;4.能防霉,防霉实验为一级;5、耐老化可达5年以上。其生产出来的PVC涂塑帆布产品无线头,表面光滑,不易掉胶,表面纹理清晰,不易脱胶,拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异,使用寿命更长。江西金誉帆布价格实惠,性价比高。

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品:涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等;帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能;可制作猪场卷帘,露天盖布,货车篷布,搭棚顶棚,蓄水帆布池,帆布保护罩等篷布制品。

因此,防水卷帘帆布批发成为这段时间的市场主流趋势。为什么选择金誉PVC涂塑布产品?一家专业的公司不但可以让你真正的体验到什么才是高质量的帆布产品,江西金誉帆布一路走来都专注于帆布这个行业,实力毋庸置疑。金誉帆布一直站在客户的角度,让客户了解并知道怎样购买适合自己的产品,而不是为了卖出产品而昧着良心、让客户买的放心用的实心。金誉帆布相信,苦难的事,只要勇敢去做,一定能够达到胜利的彼岸。江西金誉帆布,与您风雨同路!

一、产品的特点及性能指标联单

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力,防寒保暖!

确保对肉猪不会有影响!江西金誉帆布专注:猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

农业种植园搭棚防水篷布,建筑工地钢材遮盖防水篷布,各种温室保温篷布,国际贸易搭棚篷布等。

7.常用规格:绿色:1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米(其它宽幅加工定做)

环保性能:

帆布的多种用途

1. 可用汽车,火车,轮船的货运帆布 ;
2. 可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用 ;
3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用 ;
4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料 ;
5. 可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。

#### 一、产品的性能指标及特点。

##### 1. 拉伸强度指标 :

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2. 不渗漏水,耐水压值 2000MM水柱。

3. 能耐低温,耐寒温度为-20

4. 能防霉,防霉实验为一级。

##### 卷帘安装参考 :

一: 固定猪场卷帘布: (1) 上边: 将欲安装的猪场卷帘布(帆布或塑料布)按预定尺寸做好后,上边卷在一支4分管上(4分管的长度要保证两端长出帆布10公分),并将其按要求固定在墙壁上。(2) 下边: 帆布的下端卷在一6分管上,用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分,以便于安装卷动轮。

二: 安装卷动轮: 将卷动轮套于6分管上,使其离开帆布3-4公分;按照卷动轮上两端的孔的位置,在6分管上打2个孔,用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器: 选择合适高度将所附支架安装在墙壁上,然后将卷帘器固定在支架上,要确保牢固可靠,保证使用安全。

三: 固定滑轮: 将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方,确保牢固可靠。

四: 钢丝绳的缠绕方法: 先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上,在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳;将其拉紧并从上方的滑轮绕过,下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

江西金誉帆布主要生产,批发,零售各种帆布游泳池,防火帆布,货车帆布,货场盖布,集装箱帆布,彩条布,帐篷等,我们承诺“交货快,价格实惠,质量好,服务周”服务于您。