

黄铜接头，水暖配件，分水器，黄铜球阀，止回阀

产品名称	黄铜接头，水暖配件，分水器，黄铜球阀，止回阀
公司名称	玉环市东森铜业有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:黄铜
公司地址	玉环县楚门镇东门
联系电话	86 0576 87447217 13326087288

产品详情

材质 黄铜

供应黄铜阀门，球阀，截止阀，止回阀，角阀，减压阀，黄铜管件，接头，水暖配件，浴缸铜体下水，地漏，电磁阀阀体，仪表体，波纹下水管，汽车空调配件，机械元件

一、阀门的种类

1、燃气旋塞 2、闸阀 3、截止阀 4、节流阀 5、球阀 6、蝶阀 7、减压阀 8、角阀 9、安全阀 10、止回阀 11、过流阀 12、安全回流阀 13、紧急切断阀

二、阀门安装前的检查

- a、阀门在安装前应根据设计核对阀门的型号以及螺纹、法兰和螺栓的规格和数量。
- b、阀门各部件不得有裂纹、气孔、砂眼、浇铸不足等缺陷，密封表面不得有任何缺陷，光洁度和吻合度要满足要求。
- c、阀门的操作机构和转动装置应进行必要的调整，使之动作灵活，指示准确。
- d、阀门上应有标记，表明介质的流向和介质的名称。
- e、安装时注意阀门箭头的方向。

三、阀门安装的技术要求

1、方向性

一般阀门的阀体上有标志，箭头所指方向即燃气向前流通的方向。必须特别注意，不得装反。因为各种阀门要求燃气单向流通，如安全阀、减压阀、止回阀、节流阀等，对于截止阀为了便于开启和检修，也要求燃气由下而上通过阀座，但闸阀、旋塞安装时，不受流通方向限制。

2、安装位置

要以阀门长期操作和维修考虑，尽可能方便操作维修，同时还要注意组装时外形的美观。

a、阀门手柄方向可以垂直向上，也可以倾斜至某一角度或水平放置，但手轮不得向下，以避免仰脸操作；落地阀门的手轮最好齐胸高，便于启闭；明杆闸阀不能用于地下，防止阀杆受到腐蚀。

b、有些阀门的安装位置有特殊的要求，如减压阀要求直立地安装在水平管道上，不得倾斜，升降式止回阀要求阀瓣垂直；旋启式止回阀要求销轴水平。总之要根据阀门的原理确定其安装位置，否则阀门就不能有效的工作，甚至不起作用。

3、旋塞的安装

核对规格型号，鉴定有无损坏，清除螺纹口的封盖和螺纹内的过多油脂和杂物，检验旋塞的密封性能。对燃气旋塞在安装时必须注意用力适当，要按旋塞规格大小选用不同规格的管钳或扳手进行安装。

4、丝扣阀门安装时，应确保螺纹完整无损；能够用扳手的尽时扳手，不要用管钳，避免损坏阀体外观。

5、法兰式阀门的安装，必须保证两法兰断面互相平行并在同一轴线上，拧紧螺栓时应交叉的进行，使阀门端面受力均匀。

6、法兰与螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。对焊阀门与管道连接时，焊缝底宜采用氩焊施焊，保证内部清洁，焊接时，阀门不宜关闭防止受热变形。

7、一般情况下，阀门与波纹伸缩节直接连接，因此应根据阀门与波纹伸缩节以及法兰与垫片的尺寸，将其两侧的管道切断，留出安装位置。

8、阀门吊装时，绳子不能系在首轮或阀杆上，以防损坏，应轻吊、轻放，不可碰撞。放在支墩上时，按要求的标高垫稳、垫平。阀门下必须有牢固的支墩或支架将阀门托住，不允许阀门悬空产生应力。