

GLPTA品牌机器人厂家 高力热喷涂工程

产品名称	GLPTA品牌机器人厂家 高力热喷涂工程
公司名称	武汉高力热喷涂工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区三里镇银湖大道热喷涂工业园
联系电话	13071269592 13071269592

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉高力热喷涂工程有限责任公司

使用等离子堆焊机时要遵守的原则：

操作过程提前准备:每日应用低温等离子自动焊接机时，在机器设备刚开始操作过程做好一系列提前准备工作中，如查验实际操作自然环境，保证机器设备周边无脏物，自然环境清洗干燥，自然通风标准优良，安全出口通畅。无腐蚀性气体，仔细检查设备的运行记录，了解设备的状态，穿戴劳动防护用品，确保自身安全。

做好生产过程中的操作和监督工作:在日常生活中使用等离子焊机时，每个人都需要按照生产过程中的要求正确操作设备。同时，要做好设备运行的监督工作，GLPTA品牌机器人厂家，当设备运行效果不好时要及时调整，设备出现异常时要停机检查。

另外，在日常使用等离子焊机时，不使用设备时需要注意切断电源，使放置的设备和周边环境都保持安全状态。

在钻采设备中，钻具的耐磨堆焊，特别是在大批量生产上的全自动化堆焊，发挥粉末等离子堆焊可自动化连续作业的特点，结合先进的机械自动化技术，为钻具制造业的生产水平提供了很好的方法。

高力热喷涂等离子堆焊机器人工作站，实现了准确的空间定位，安全防护，充分发挥了机械手的

灵活性。配合强大的示教功能，可以胜任全自动堆焊，生产效率远远超过了手工堆焊，而且质量稳定，能进一步发挥粉末等离子弧堆焊的优越性。

在开始使用等离子堆焊机之前，首先要对焊接电源进行仔细的检查一下，看有没有出现损坏的情况。之后还需要检查一下等离子堆焊机的绝缘电阻，我们主回路对地的一个绝缘电阻一定要大于1兆欧，而控制回路对地的电阻一定要大于0.5兆欧，如果我们发现阻值要比上面所述要低的话，那么我们一定要进行一个干燥处理。我们的等离子堆焊机一定要跟冷却水箱可靠接地了以后才能够进行使用，如果几个接地线都要与一个接地装置需要进行接连的话，那么我们是利用并联的形式，禁止串联连接。而且我们每次在使用等离子堆焊机之前，都去检查一下水管以及气管有没有出现什么问题，如果有漏水或者是漏气的情况，那么一定要及时进行处理。我们在存放等离子堆焊机的时候，一定要选择通风比较好的地方，而且不能够让雨水漏进去，温度不能够在四十摄氏度以上。

GLPTA品牌机器人厂家-高力热喷涂工程由武汉高力热喷涂工程有限责任公司提供。武汉高力热喷涂工程有限责任公司为客户提供“阀门堆焊机,截齿堆焊机,中部槽堆焊机,等离子堆焊机,轧辊堆焊”等业务，公司拥有“高力热喷涂”等品牌，专注于电焊设备与器材等行业。，在武汉市黄陂区三里镇银湖大道热喷涂工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：高总。