

冷却塔电机马达 惠州冷却塔电机马达 科莱威机电

产品名称	冷却塔电机马达 惠州冷却塔电机马达 科莱威机电
公司名称	湖北科莱威机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道
联系电话	19972267671 19972267671

产品详情

冷却塔电动机是冷却塔的重要组成部分，要注意保养才能增加使用寿命。那么如何保养呢？

冷却塔电动机和填料一般情况下是每8000小时保养一次，电机的保养主要是机械和电气两部分。冷却塔电动机所处的环境比较恶劣，所以电气部分的保养主要是对电机进行绝缘加固保养，惠州冷却塔电机马达，清洗灰尘也是电机保养的一部分，外部脏污要铲除和吹净，以保持良好的持散热。

冷却塔风扇的保养主要包括紧螺丝，调风叶角度，冷却塔电机马达安装，加润滑油等。布水器的转速和散水的均匀程度是否完好；浮球阀的水位控制是否在正常水位。进风网要保持风量畅通，冷却塔电动机厂家提醒，冷却塔电机马达维修，一旦发现脏堵就要更换

如果主线路只有一个发热元件，单相运行保护就不可能完成，因为当一个发热元件的一个相关电源断开时，就无法达到保护目标。因此，热继电器均为两三发热元件，分别挂在冷却塔上的电机定子二相，三相回路。

对于长期运行的冷却塔电机而言，在选择热继电器时，只要选择其额定电流和冷却塔电机额定电流等就可以了，而且在冷却塔电机起动时也不会出现误动。由于热继电器的双金属片受到热弯曲需要一定时间，冷却塔电机马达，短路电流过程中，热继电器来不及动作，会造成严重后果，所以热继电器不能作为短路防护用品，必须配合其他防护元件进行使用。

正确选用绝缘材料：槽绝缘及相间绝缘材料不能选用一般的DMD即聚酯薄膜/青壳纸，如2920等。由于青壳纸的绝缘程度较低，

将使压缩机电机的耐热程度达不到F级绝缘程度。为使压缩机电机的耐热程度达到F级必须用聚酯薄膜或

TFT、DMD-F等不含青壳纸的绝缘薄膜材料。槽契可用有机硅环氧层压玻璃布板裁条，切不可用竹契代用。绑扎带用环氧玻璃漆布带，也可用环氧玻璃丝绝缘套管代用，浸渍漆用环氧树脂E51。

冷却塔电机马达-惠州冷却塔电机马达-科莱威机电(查看)由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北科莱威机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科莱威机电——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道，联系人：王经理。