

木板冷压机 青岛冷压机 青岛金裕桦

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 木板冷压机 青岛冷压机 青岛金裕桦 |
| 公司名称 | 青岛金裕桦机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛黄岛区王台镇逢猛工业园内 |
| 联系电话 | 13285327773 13285327773 |

产品详情

一种用于木门加工的冷压机，木板冷压机，包括冷压机主体，其特征在于：冷压机主体的前端设置有输送机构，输送机构包括转动仓，冷压机主体)的前端设置有转动仓，青岛冷压机，转动仓的内部安装有传送带，输送机构的顶部设置有粉刷机构，输送机构的右端安装有第二转动仓，且第二转动仓的右端安装有电机，并且电机的左端穿过第二转动仓内壁延伸至第二转动仓内部，第二转动仓的内部设置有转杆，且转杆的前后两端皆与第二转动仓内壁通过内嵌轴承相连接，电机的左端与转杆的中部通过锥形齿轮相连接，输送机构的左侧固定有第三转动仓，输送机构的顶端设置有两组粉刷杆，且粉刷杆的左右两端皆穿过输送机构的内壁延伸至第三转动仓与第二转动仓内部，粉刷杆的右端通过锥形齿轮与转杆的前后两端相连接，粉刷机构的顶端设置有乳胶添加机构，乳胶添加机构包括储存仓，第二转动仓的顶端固定有储存仓，且储存仓的顶端开设有凹槽，并且凹槽的中部插设有连接杆，制造冷压机，且连接杆的底端延伸至储存仓内部，连接杆的底端固定有连接板，储存仓右侧的顶端设置有接口，工业冷压机，且接口的外侧套设有连接盖，储存仓的左侧连通有连接管，且连接管的底端均匀开设有第二凹槽，输送机构的后端设置有校直机构，校直机构(5)包括第二连接杆，输送机构后端的左右两侧皆插设有第二连接杆，且两组第二连接杆相靠近的一侧皆焊接有第二连接板。

木工冷压机在正常运行应符合以下几点：

液压油要求适合于冷压机的油质，一般采用45 # 抗耐磨液压油。

冷压机的使用油质需1年更新一次以保证机器的正常运转。

其它部位要定期保养。

注意工作中照明，使操作者和工作人员能够清楚地看到电控箱的表数字，尽量不留死角。冷压机车间内要求清洁灯光明亮。

每天要查看设备的有关运转情况是否良好。

每天查看是否有参油现象，并及时维护。

交接班双方要做到交的彻底，接的认真，同时交接班的情况和问题和运行情况作记录。

木工冷压机压板结构，包括底面为长方形的压板本体，所述压板本体底面设置有两个铅垂，两个铅垂的连线平行于压板本体底面的短边，两个铅垂同时位于压板本体底面中心点的左侧或右侧；所述铅垂包括倒圆锥体的实心铅块，以及一端固定于所述实心铅块顶端中心点的连接线，所述连接线的另一端与压板本体底面连接。本发明提供一种木工冷压机压板结构，以解决现有技术中使用木工冷压机压合板材时容易因为侧边不齐而导致受力不均的问题，实现提高板材对齐程度的目的。

木板冷压机-青岛冷压机-青岛金裕桦由青岛金裕桦机械科技有限公司提供。木板冷压机-青岛冷压机-青岛金裕桦是青岛金裕桦机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。