

青海内衬塑钢管 山东乾昇物资

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 青海内衬塑钢管 山东乾昇物资 |
| 公司名称 | 山东乾昇物资有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城高新区许营汪庄工业园 |
| 联系电话 | 13346256788 13346256788 |

产品详情

内衬塑钢管之间的连接方式是非常重要的，连接性的强度是否可靠，安装是否便于后续的维修，能否适应恶劣的环境，这些都是内衬塑钢管从设计、施工到后期维护为重要的环节，而钢塑复合钢管利用冷挤压原理在基管的端面一定距离处作引伸变形形成一个型圆弧槽，再将卡慌式不锈钢卡环放置槽内，套上螺母或扩展接口、新型搪瓷管件及其附件，旋紧即可。

我们对内衬塑钢管如此的连接设计是从它安装的快捷、端面及径面的密封设计和连接强度、抗渗漏性能等多方面来进行考虑的。同时这种可拆卸的连接方式，也为以后的维修做好了准备。

目前不少工程设计选用内衬塑钢管作为生活供水材料，内衬塑钢管，那么您是否知道内衬塑钢管的连接步骤呢？

- 1、按要求加工好沟槽，并确认内衬塑钢管接触橡胶圈部分外观良好。
- 2、按使用状况选用合适密封圈必要时在唇部涂润滑油。
- 3、将密封圈套入一根内衬塑钢管一端。
- 4、将另一根内衬塑钢管移近生，套入密封圈内。
- 5、将接头卡入管道沟槽内。
- 6、上紧连接螺栓。

相比其他种类的管件来说，内衬塑钢管的抗腐蚀性要好一些，因此销量也就随之增加，随之而来，生产的厂家也就随之也就非常多，那么如何在众多的商家来选购质量好的内衬塑钢管呢？

1.系统适用性。内衬塑钢管与管件连接后应通过8760小时内压和5000次热循环两项组合试验。

2.看内衬塑钢管的外观。管材的色泽应基本一致，内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷，不应含有可见杂质;管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。

3.内衬塑钢管的不透光性。管材管件应不透光。

4.内衬塑钢管的卫生性能是否符合规定。此项可检查卫生检验部门对管材管件的卫生性能检验报告。

青海内衬塑钢管-山东乾昇物资由山东乾昇物资有限公司提供。山东乾昇物资有限公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东乾昇物资一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓经理。同时本公司还是从事保温管，聚氨酯保温管，保温钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。