

高温锅炉工业粉尘处理旋风多管中央除尘设备防爆脉冲布袋除尘器

产品名称	高温锅炉工业粉尘处理旋风多管中央除尘设备防爆脉冲布袋除尘器
公司名称	泊头市聚浩环保设备有限公司
价格	10900.00/台
规格参数	聚浩环保:64袋、 24袋、:36袋 河北省沧州市:120袋、
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇隆丰店村（注册地址）
联系电话	18713782964

产品详情

矿山粉碎机除尘器的运行情况是生产管理过程中的一个非常重要的问题。白天根据烟囱排放的烟雾情况可以了解除尘器的运行情况，但晚上很难检测，操作人员为了使送灰系统不堵塞，有时有意识的调低电场的电压，降低收尘效率。

为此，根据布袋除尘器的原理设计了一套考核布袋除尘器运转率的装置，使用一段时间后效果良好。

根据布袋除尘器的运转率对电除尘岗位进行考核，考核指标是需要有2个电场的运转率达到百分之99.5。

1.当二次电压低，二次电流高时

如灰斗堵灰、石英套管内壁结露、级板错位等情况下，虽然电流比较高，电流继电器能动作，但电压很低，电压继电器达不到整定值而不能动作，所以，在这种情况下石英钟不计时。

2.二次电压正常时，引起电晕级肥大，或增湿塔雾化不好，灰尘的比电阻升高。此种情况电压继电器能动作，但电流继电器不会动作，石英钟也不会计时。

布袋除尘器的收尘效率与电场的驱进速度成正比，驱进速度与驱进功率成正比，而驱进功率又是由二次电压和二次电流确定的，因此，要除尘设备的收尘效率，要二次电压和二次电流达到值。

矿山除尘器采用园形体结构受力均匀，抗爆性通好，结构紧凑，采用高压风机反吹清灰，不受气源条件，利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用，严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装，可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、化工等许多部门。

