

# 终端盒面板

产品名称	终端盒面板
公司名称	云南永畅科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是
公司地址	云南省昆明市西山区广福路广福小区二区1幢1单元901号
联系电话	86-08715324832

## 产品详情

是否提供加工定制 是

一体化dp(pc)/tv、数据、宽带网终端盒

特点:采用公有制abs工程塑料面板 锌合金压铸主体

连接器:输入dptv端口均为75欧姆 f型插座

反射损耗: 16db屏蔽度 100db具有隔离2kv(ac)的能力

型号	tv		pc	tv pc	
指标	tv port		pc port	tv pc	
项目	tv port		pc port	tv pc	
频率范围 ( mhz )	87 ~ 550	550 ~ 1000	5 ~ 1000	87 ~ 550	550 ~ 1000
插入损耗(db)	4.0	5.0	4.0	.....	.....
相互隔离 ( db )	.....	.....	.....	30	25
反射损耗 ( db )	14	14	16	.....	.....

型号	tv
指标	tv port
项目	tv port
频率范围(mhz)	5 ~ 1000
插入损耗(db)	2
相互隔离(db)	.....
反射损耗(db)	14

采用优质abs工程塑料面板

连接器：输入tv，fm各端口均为75欧姆 f型插座

频率范围：5-1000mhz

锌合金压铸主体，屏蔽度 100db

型号	tv		fm	tv-fm	
指标					
项目					
频率范围 ( mhz )	5 ~ 550	550 ~ 1000	550 ~ 1000	5 ~ 550	550 ~ 1000
插入损耗 ( db )	1.0	1.5	14	... ..	... ..
相互隔离 ( db )			... ..	30	25
反射损耗 ( db )	16	14	14	... ..	... ..

### 单孔/双孔屏蔽终端盒

外壳采用整体一次性拉伸，屏蔽性好，插入损耗小，频率范围带宽输出标准的75欧阻抗，输出端fm与tv隔离度高，避免互相干扰，具有隔离2kv ( ac ) 的能力

项目	性能参数	
	单孔	双孔
输出衰减	vfh : 0.3 ufh : 0.3	tv : 0.3 fm : 14或用户指定
带内平坦度	± 0.5	± 0.5
发射损耗	vfh : 16 ufh : 12	vfh : 16 ufh : 12 fm : 12
相互隔离	... ..	26
隔离电压	2kv(ac)	
电磁屏蔽系数	90	