

# 光分路器plc 保视通

产品名称	光分路器plc 保视通
公司名称	云南永畅科技有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:保视通
公司地址	云南省昆明市西山区广福路广福小区二区1幢1单元901号
联系电话	86-08715324832

## 产品详情

品牌 保视通

### 产品详细参数

产品名称：	plc盒式光分路器
类别：	无源器件-->plc分路器
型号：	
产品概述：	平面波导型光分路器(plc splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件，具有体宽，可靠性高，分光均匀性好等特点，特别适用于无源光网络(epon, bpon, gpon等)中实现光信号的分路。博创科技可提供1×n和2×n全系列产品，并为客户订制适合各种应用

### 外形尺寸：

	1×2	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64
型号	o型			I型	s型	
长	100			120	140	
宽	80			80	114	
高	9			18	18	
定位孔(长×宽)	70×74			80×74	100×106	

路器性能指标：(室温值，不包含连接器损耗)

型号	1×2	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64	
工作波长(nm)	1260-1650						
插入损耗il (db)	典型值	3.6	6.8	10.0	13.0	16.0	19.5
	最大值(p/s级)	3.8/4.0	7.1/7.3	10.2/10.5	13.5/13.7	16.5/16.9	20.5/21.0
损耗均匀性(dB)	典型值	0.4	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5
	最大值	0.6	0.6	0.8	1.2	1.5	2.5

回波损耗 (db) (p/s级)		55/50	55/50	55/50	55/50	55/50	55/50
偏振相关损耗 (db)	典型值	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	最大值	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
方向性 (db)		55	55	55	55	55	55
光纤长度 (m)		1.2 ( ±0.1) 或客户指定					
光纤类型		康宁smf-28e或客户指定					
波长相关损耗 (db)	典型值	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	最大值	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
温度稳定性 (-40-85 ) (db)	典型值	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	最大值	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
工作温度( )		-40~85					
存储温度( )		-40~85					

分路器产品性能指标：（室温值，包含连接器消耗）

型号		1 × 2	1 × 4	1 × 8	1 × 16	1 × 32	1 × 64
工作波长 (nm)		1260-1650					
插入损耗il (db)	典型值	4.0	7.0	10.3	13.5	16.5	
	最大值 (p/s级)	4.3/4.5	7.5/7.7	10.7/11.0	14.0/14.2	17.0/17.5	
损耗均匀性 (db)	典型值	0.4	0.5	0.5	1.0	1.0	
	最大值	0.6	0.6	0.8	1.2	1.5	
回波损耗 (db) (p/s级)		55/50	55/50	55/50	55/50	55/50	
偏振相关损耗 (db)	典型值	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	
	最大值	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	
方向性 (db)		55	55	55	55	55	
光纤长度 (m)		1.2 ( ±0.1) 或客户指定					
光纤类型		康宁smf-28e或客户指定					
波长相关损耗 (db)	典型值	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
	最大值	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	
温度稳定性 (-40-85 ) (db)	典型值	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	
	最大值	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
工作温度( )		-40~85					
存储温度( )		-40~85					