

全自动维氏硬度计Via

产品名称	全自动维氏硬度计Via
公司名称	北京创诚致佳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷B区1号-618
联系电话	13263274992 13263274992

产品详情

优点

Matsuzawa全自动维氏硬度计Via测试载荷范围从980.7mN-490.3N，硬度计标配自动对焦，自动读值系统。全自动转塔，可安装4个物镜。操作简单，测量值精准。

Via 全自动维氏硬度计

自动转塔，可装配4个物镜

载荷范围980.7mN-490.3N

自动聚焦，自动读值

Windows操作系统

电子闭环控制

测试方法可选

小巧、轻便

LED指示灯

试验力：

Via-F: 0.1kgf-50kgf

Via-S: 0.1kgf-50kgf

试验标尺：

-维氏 (Vicker)

-努氏(Knoop)

-布氏(Brinell)

设备参数：

功能/型号	Via-F	Via-S
载荷	维氏	0.981, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3 (N) 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50(kgf)
	努氏	0.981, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.614 (N) 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2(kgf)
	布氏	1/9.807, 1/24.52, 1/49.03, 1/98.07, 1/294.2, 2.5/61.29, 2.5/153.2, 2.5/306.5, 5/245.2 (N) 1/1, 1/2.5, 1/5, 1/10, 1/30, 2.5/6.25, 2.5/15.625, 2.5/31.25, 5/25(kgf)
加载速度	0.981-4.903N : 50um/s, 9.807-490.3N:100um/s	
压头	标准：维氏（HV）， 可选努氏（HK），可选布氏（HBW1，2.5，5mm）	
物镜	标配10X,20X，可选5X,50X,100X	
测试方法	全自动/手动 自动聚焦	
Min测试单位	0.1um	
自动聚焦速度	2秒/点，（跟样品表面有关）	
相机	标配130万像素 USB相机	
工作台	50X50mm XY自动工作台，分辨率1um	
控制盒	3轴控制盒	单轴控制盒

操作面板	一体式PC	台式PC
容高	140mm	
容深	100mm	
尺寸	W220 X D370 X H500mm	
重量	34kg	
精度	ISO6507-2 , JIS B7725 , JISB7734 , ASTM E92 , ASTM E384	
电源	AC100-240V 50/60Hz	

搭配方式按用户需求继承在多种硬度计主机上

也可在用户已购硬度计上增加新的可选配件