

建伍TK-2160/3160防爆对讲机

产品名称	建伍TK-2160/3160防爆对讲机
公司名称	上海海伦通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:/ 型号:TK-3160IS 类型:专业级
公司地址	中国 上海市虹口区 上海市海伦路75号海伦大厦402
联系电话	86 021 65867953 13816810059

产品详情

品牌	/	型号	TK-3160IS
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400-420 , 450-470 (MHz)	射频输出功率	5 (W)
信道数	16 (个)	理论通讯距离	1-5 (km)
工作电压	/ (V)	频率稳定度	/ (ppm)
电池理论寿命	/ (h)	监听功能	有
外形尺寸	/ (mm)	重量	/ (g)
装箱数	/		

防爆类型及等级：

本质安全型 ' i': exibiibt3

防粉尘点燃型：dipa22ta,t3ip54

周围环境温度-30 ° --+60 °

按照上述的防爆类型和等级，该产品可用于除煤矿外的其它爆炸性气体环境ii类1区、2区以及可燃性粉尘环境22区的无线通信。防爆标志旁边标注了该对讲机的防爆类型等级及适用温度，必须配套使用建伍公司指定型号的防爆电池以及遵守作为防爆对讲机附属资料的“用户安全使用指南”的要求。

功能、特点

- 1、小巧设计、坚固耐用
- 2、操作容易、手感良好
- 3、优先扫描
- 4、内含语音整理
- 5、fleetsync(r) ptttd,选呼及紧急呼
- 6、可编程功能键
- 7、500mw高质量音频输出
- 8、内含vox声音控制发射（免提功能）
- 9、qt/dqt/dtmf/2-tone
- 10、通过美国军标mil-810和欧洲标准ip54/55防雨，防水测试及符合11种极其严密mil-810c/d/e/f测试标准

标准技术规格

频率范围：136-174mhz440-480，400-430mhz

信道数量16

信道间隔（宽带/窄带）25khz/12.5khz

信道步进5，6，25khz

工作电压7.5vdc

电池工作时间（5-5-90及关上省电功能） knb-40lc电池（3w约14小时）

工作温度范围-30 ° c至+60 ° c

天线阻抗50欧姆

外形尺寸：（宽*高*深）56*109.3*18.4mm（净机身）

凸出部分除外56*109.3*34.5mm（连knb-40lc电池）

重量（净重）165g(净机身)

高频功率输出（高/低） 3w/1w

建伍 tk-2160/3160 基本参数

对讲机类别

手台

频道数量

16 个

最大通话距离

3 公里

静音码

有

频率范围

c:136-174mhz, c:440-480mhz, c2:400-430mhz

功率

5w/ 4w/ 1 w

建伍 tk-2160/3160 功能参数

通话结束确认音

有

背景照明

无

免持功能

耳机支持

其他功能

强大的紧急报警功能, 优先扫描, 内含语音整理, 可编程振铃提示音, 功能键

附件/选件

镍铬电池, 镍氢电池, 锂电池, 话筒扬声器, 编程电缆, 充电器(快速/普通), 中文编程软件, 耳机

建伍 tk-2160/3160 电力规格

电力供应

7.5 vdc \pm 20 %

供电时间

8-12小时

建伍 tk-2160/3160 外观参数

显示屏

有, led显示屏

颜色

黑

尺寸

34.5 × 56 × 109.3

重量

165 g

长度(mm)

34.5

宽度(mm)

56

高度(mm)

109.3

建伍 tk-2160/3160 环境参数

存储湿度

0-90%

存储高度

70

存储温度

-40 -70

工作高度

55

工作湿度

5-90%

工作温度

-30 - 60