

# 车间PU通风管 诺成橡塑 延边PU通风管

产品名称	车间PU通风管 诺成橡塑 延边PU通风管
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

## 产品详情

### PU钢丝管管体发黄原因分析及预防

- 1、作用引起的PU钢丝软管发黄。现在有的PU钢丝软管主要还是选择MDI作为原料。这类物质在光、热、氧，特别是在紫外线的作用下发生复杂的化学反应生成发色基团。从而生成出来的PU钢丝软管很容易发黄，不能长期保持高透明色。
- 2、紫外线作用也会引起PU钢丝软管发黄。在生产完成出PU钢丝软管成品并且需要放置一段时间时。要放在光线较暗的干燥区域。特别要避免阳光直射。

### 预防PU钢丝软管发黄的解决方法：

宁津诺成橡塑在生产、储存PU钢丝软管的区域尽量减少氧气的含量(可以充惰性气体)。也可以采用添加剂、紫外线吸收剂等方法能有效延缓PU钢丝软管发黄。

当然，发黄不影响PU钢丝软管的使用性能，只是影响视觉感受。

PU钢丝软管能很好的满足各行各业的吸尘通风输送要求，以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁，可伸缩弯曲；管壁：采用特殊聚醚型-聚氨酯，具有耐磨、耐撕裂、耐低温等特性，车间PU通风管，适合于高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒无用的玻璃和屑片等的输送用管。广泛用于塑料工业，输送颗粒和粉末，颗粒输送装置，真空料斗/输送机，抽吸输送机，配料系统，是木工机械耐磨吸尘管。

PU钢丝软管种类繁多，PU通风管钢丝管，但其主要特性是由耐磨型聚氨酯PU材料加镀铜钢丝生产而成。PU钢丝软管因厚度不同可以分为0.4mm，0.6mm，0.9mm等，这是几种常用的PU钢丝软管壁厚，不同

壁厚的PU钢丝管应用领域各有差异。PU钢丝伸缩管501(壁厚约0.4mm轻型、伸缩性强,适合经常摆动的位置,轻质物料抽吸输送例如木工吸尘管)。PU钢丝软管502(壁厚约0.6mm,可任意弯曲,可伸缩,适用于工业粉尘的输送,例如陶瓷粉末输送管,落料配料系统);高耐磨PU钢丝软管503(LKE-00503)(壁厚约0.9mm,可任意弯曲,不可伸缩,适用于比较粗的颗粒、磨擦性大的介质,例如钻孔机吸尘管,扫地车吸尘,大口径PU通风管,高铁排污抽粪);高抗撕裂强度,良好的耐矿物油性能及耐化学性能,耐正负压性能强,用于高磨损性的固体颗粒抽吸输送)。

颜色:透明PU管壁,延边PU通风管,带螺旋状镀铜钢丝加强

温度:

-40 ° C / + 90 ° C (短时间可耐受125 ° C)

特性:聚酯型聚氨酯软管,诺成吸尘软管带螺旋状镀铜钢丝加强。螺旋间壁厚范围0.35至0.5毫米。可压缩(压缩比为1:4),更加节省储存空间并且使运输和搬运更便捷。耐磨损、耐矿物油且具有良好的耐寒性、耐臭氧性以及耐老化性能。特别适用于动态,伸缩摆动的工作环境。不含卤素,符合RoHS环保指令。普赫吸尘软管钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的排静电标准。

应用:小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。普赫吸尘软管主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。

\*根据欧盟EC食品接触标准,该软管可用于干性食品的输送。

车间PU通风管-诺成橡塑(在线咨询)-延边PU通风管由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司位于宁津县时集镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前诺成橡塑在软管中享有良好的声誉。诺成橡塑取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诺成橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。