

诺成橡塑 不断裂抽炕灰软管 齐齐哈尔抽炕灰软管

产品名称	诺成橡塑 不断裂抽炕灰软管 齐齐哈尔抽炕灰软管
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

产品详情

诺成橡塑PU钢丝通风吸尘管木工机械钢丝管

- 1、耐油性能比橡胶管高10-20倍，能有效地防止因油蚀造成的渗漏。
- 2、承压高，重量轻，弯曲半径小，灵活轻便，齐齐哈尔抽炕灰软管，方便技术设计和生产安装。
- 3、耐高低温性能好，适应性强，可在-20——+120使用。
- 4、内壁光滑，液体阻力小，液压损失少。
- 5、外观漂亮，抗污染，耐磨性能是天然橡胶管的20倍以上。
- 6、阻燃性好，耐冲击，福州鼓风机钢丝管，耐老化，鼓风机钢丝管价格，耐疲劳。
- 7、具有高弹性，高伸长率，高强度。
- 8、使用长度可任意选择，中间不用接头。

我公司研制生产的聚氨酯软管已广泛应用于石油、化工、工程机械制造、煤矿、造船、航空、汽车、等行业，是各种机械设备理想的液压和气动软管，耐寒抽炕灰软管，是各种液体和粉体输送、高压喷涂、高压清洗、喷砂除锈等领域的理想软管。

PU钢丝伸缩软管长度不够用时怎么连接，不断裂抽炕灰软管，PU管原料及工艺介绍

PU钢丝伸缩软管耐压、耐磨、质轻、环保钢丝软管，是一种多用途工业耐磨吸尘钢丝伸缩软管，这种结构使软管具有很强的抗压耐磨性能。耐磨损性能比一般PVC吸尘钢丝伸缩软管，橡胶管耐磨高10倍以上，特别适合于粉末，纤维，碎屑和颗粒的输送，经受高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石的摩擦也不会损坏软管。

PU钢丝伸缩软管使用长度不够用时怎么办呢？

由于PU钢丝伸缩软管在生产过程中的限制，一般国内生产长度标准为10米，15米及20米，长不超过30米，尤其是一些大口径的PU钢丝伸缩软管一般在10-15米左右。当遇到一些特殊高要求使用条件时，可能普通的软管无法达到要求必须得采用不锈钢的接头来连接使用。

在生产时由于冷却水槽长度有限，长不能超过20米。而且客户使用时偶尔使用长度会超过20米，这个时候就得软管与软管相连接。对于这种情况，一般采用比较短的硬管两头套上PU钢丝伸缩软管再用喉箍锁紧。

随着国内工业吸尘软管技术的发展，众多企业由原来的pvc软管更换为质量更的pu钢丝吸尘软管，其中以木工机械、家具厂等极为典型。大部分木工吸尘管以前都是使用普通pvc软管，但是因为pvc软管耐磨性差，东北抽炕灰软管，而且一到冬天就变硬，所以很多企业都更换成PU耐磨钢丝软管，也就是下面要介绍的这种pu钢丝吸尘管。

什么叫pu钢丝吸尘软管？

pu钢丝吸尘软管是由聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管，带螺旋状镀铜钢丝加强。具有内外壁波纹，透明，易伸缩、质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、有超高的强度及超长的使用寿命、在真空状态下能保持原形，是扫路车、雕刻机、家具厂以及工业吸尘，耐磨颗粒物料抽吸输送等

诺成橡塑(图)-不断裂抽炕灰软管-

齐齐哈尔抽炕灰软管由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司是山东德州,软管的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在诺成橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创诺成橡塑更加美好的未来。