

挤塑复合空调风管 湖北利格宝

产品名称	挤塑复合空调风管 湖北利格宝
公司名称	湖北利格宝节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区汉蔡路以西华五路以北交叉口
联系电话	13995690027 13995690027

产品详情

寒冷的天气、水汽、冰霜等恶劣气候对地面的侵蚀使铁路、公路、机场跑道等地面道路出现高低不平的问题，这些都是地面冻胀的原因。挤塑板因为有着很好的密闭式蜂窝结构。可以阻止水汽、冰霜的渗透，抵御气候对路基的损伤，将路基结冰的情况将至很低，极为有效的控制地面冻胀，延长其使用寿命，保护交通安全。因而挤塑板在交通邻域起到了非常大的作用。

有人认为将保温挤塑板全部放在施工现场会有利于材料的取用，节省时间。事实上，由于施工现场场地有限，在一定的面积内除了建筑材料之外，还有施工人员和施工工具。现场材料一旦堆放过多，会造成现场使用面积不足，人员活动范围缩小，对施工进度没有任何帮助，反而会影响施工进度和质量。一般不应放置超过三天的材料使用量。

利格宝保温挤塑板施工现场存贮堆放要求具体如下：

- 1.堆放场四周应由不燃类材料围挡；
- 2.堆放场应为禁火区域，挤塑复合空调风管，其周围10m范围内及上空不得有明火作业，并应有显著标识；
- 3.保温挤塑板堆放场附近不得放置燃、爆等危险物品；
- 4.堆放场应配备种类适宜的灭火器、砂箱或其他灭火器具；
- 5.堆放场地内材料的存放量不应超过3天的工程需用量，并应采用不燃性材料覆盖。
- 6.材料堆放的高度也要有所限制，过高的话重量会增加，底层的材料容易受损，也容易倾斜倒下，对人员安全造成威胁。

挤塑板做绝热层时铺设要平整，相互间紧密连接。房间内使用木地板或实木地板，隔热材料铺满整个房间。房间里使用打龙骨时，根据龙骨间距将隔热材料切割相应宽度。树脂胶粉可在冷水中溶解为线型带环结构，与水泥砂浆有优良的融合性和亲和性，经水解后能完全融解于水泥基干混砂浆膏体中，可在砂浆中形成线状网络结构，能与挤塑板、聚苯板、混凝土墙面、瓷砖等断面形成接触点，迅速亲和微渗并粘接，使粘接强度大大提高，固化后不降低水泥的强度，既保持了pva（聚乙烯醇粉末）的粘结作用和可再分散乳胶粉的成膜性和柔性，又具有良好的耐侯性和稳定性，用树脂胶粉明显的优势是的抗裂性。挤塑复合空调风管-湖北利格宝(在线咨询)由湖北利格宝节能科技有限公司提供。湖北利格宝节能科技有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，利格宝一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：毛经理。