

ABS日本东丽100G-30 R

产品名称	ABS日本东丽100G-30 R
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:日本东丽 型号:100G-30 R 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

主要特性:

塑料ABS树脂是产量*，应用的聚合物，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。经过实际使用发现：ABS塑料管材，不耐硫酸腐蚀，遇硫酸就粉碎性破裂。由于具有三种组成，而赋予了其很好的性能；丙烯腈赋予ABS树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚度和硬度；丁二烯使其韧性、冲击性和耐寒性有所提高；苯乙烯使其具有良好的介电性能，并呈现良好的加工性。

性能简介：

1:综合性能较好、冲击强度较高、化学稳定性、电性能良好。

2:与有机玻璃的熔接性良好、制成双色塑件、且可表面镀铬、喷漆处理。

3:有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

4:流动性比HIPS差一点、比PMMA、PC塑胶原料等好、柔韧性好。

5:ABS塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。

6:ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

ABS塑料的加工性能：ABS同PS一样是一种加工性能优良的热塑性塑料，可用通用的加工加工。

ABS塑料的分类：ABS根据冲击强度可分为：抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种；ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

ABS依据用途和性能的特点还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。