

瓷砖用粘结砂浆 粘结砂浆 安徽超杰建材

产品名称	瓷砖用粘结砂浆 粘结砂浆 安徽超杰建材
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

产品详情

外墙保温涂料系统由粘结胶浆、保温板、抹面胶浆、玻璃网格布、装饰面层等多种材料组成的，能起到良好的保温隔热、抗裂耐候、性能指标：拉伸粘结强度（与水泥砂浆）常温状态 Mpa 0.7 0.71，拉伸粘结强度（与水泥砂浆），瓷砖用粘结砂浆，耐水 Mpa 0.5 0.67，拉伸粘结强度（与水泥砂浆）。高分子聚合物水泥基预制干拌料。具有优良的粘接性，良好的增强抗下垂性、保水性、抗水性、耐老化性和操作性。施工简便，无毒性污染。

贴地砖，采用聚合物瓷砖粘结砂浆，每平方米砂浆用量为10-15公斤，100平方米用量为1000-1500公斤，采用传统普通砂浆，每平方米用量35-50公斤，施工使用的砂浆分为胶粘剂与抹面砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌；外墙的瓷砖还是用水泥贴吧。用胶粘剂贴造价太贵，加气块粘结砂浆，而水泥才4元/KG左右。胶粘剂没有水泥的耐候性好，室外常年风吹日晒，粘结砂浆，胶粘剂远没有水泥耐持久。

普通型瓷砖粘结剂特点：施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳，耐高温、耐冻融、无毒环保，施工简便。从配方来说，加气块粘结砂浆价格，粘结砂浆相比抹面砂浆，水泥含量相对偏高一些，并且由于施工厚度要求等，砂的级配也会偏粗一些，因此可以将粘结砂浆当作抹面砂浆来用。外墙外保温顾名思义是一种把保温层放置在

主体墙材外面的保温做法，因其可以减少点影响，同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力，

瓷砖用粘结砂浆-粘结砂浆-安徽超杰建材由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！